




**Koudemiddelen,
koudedragers & oliën/
*Réfrigérants, fluides
caloporteurs & huiles***

P201 - P206



GWP <150: the countdown is on!



<p>R-1234yf (Solstice® yf) GWP = 0.5</p> <p>Commercial refrigeration (Display cabinets, cold rooms)</p> <p>Heat pumps</p> <p>Air conditioning (Car, train, bus)</p>	<p>R-1234ze (Solstice® ze) GWP = 1.37</p> <p>Industrial refrigeration (Food processing)</p> <p>Air conditioning (Chillers)</p> <p>Data centres</p> <p>District heating and cooling</p>	<p>R-1233zd (Solstice® zd) GWP = 3.88</p> <p>Air conditioning (Low pressure chillers)</p> <p>Industrial heat pumps</p> <p>Energy (ORC)</p> <p>District heating and cooling</p>	<p>R-455A (Solstice® L40X) GWP = 146</p> <p>Commercial refrigeration (Display cabinets, cold rooms, professional kitchens, blast chambers, etc.)</p> <p>Industrial refrigeration (Warehouses, food processing)</p>	<p>R-454C (Solstice® 454C) GWP = 146</p> <p>Residential heat pumps (Air / Air - Air / Water Geothermal)</p> <p>Domestic hot water</p>
---	---	---	---	--

F-Gas III approved eco-efficient refrigerants

- Lowest investment/operating costs.
- Lowest emissions.
- Reduced power consumption.
- Highest level of security.
- Easy to use and maintain.



GWP values according to F-Gas III

Honeywell

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

climalife.com

FIND US ON:



@climalife

climalife®

DEHON koudemiddelen
Réfrigérant DEHON

DAGPRIJZEN per kg, excl. waarborg
Neem contact met ons op voor de actuele prijzen!

PRIX DU JOUR par kg, excl. caution
Contactez nous pour les prix actuels !

Koudemiddel Réfrigérant	Vervanger voor Remplace	Veiligheidsklasse Classe de sécurité	Verpakking Emballage	Cilinder materiaal ¹⁾ Cylindre matériel ¹⁾	Inhoud kg Contenu kg	Artikelnr. N° d'article
R1234ze (GWP 7)	R134a	A2L	Friocatch	Aluminium	14	845.218
R134a (GWP 1430)	R12	A1	Friocatch	Aluminium	15	845.143
R290 (GWP 3)	Propan Propane	A3	Cilinder Cylindre	Staal Acier	10	845.133
R32 (GWP 675)	R22, R410A	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	9	845.160
R404AT (GWP 3922) ¹⁾	R404A	A1	Friocatch	Aluminium	11	845.215
R407C (GWP 1774)	R22	A1	Friocatch	Aluminium	13	845.190
R407F (GWP 1825)	R22, R404A, R507A	A1	Friocatch	Aluminium	13	845.158
R410A (GWP 2088)	-	A1	Friocatch	Aluminium	11	845.198
R448A (GWP 1387)	R404A, R507A	A1	Friocatch	Aluminium	12	845.124
R449A (GWP 1397)	R404A, R507A	A1	Friocatch	Aluminium	12	845.128
R452A (GWP 2140)	R404A, R507A	A1	Friocatch	Aluminium	12	845.130
R452B (GWP 676)	R410A	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	9	845.224
R454B (GWP 466)	R22, R407C, R404A, R507A	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	9	845.220
R455A (GWP 146)	R22, R407C, R404A, R507A	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	10	845.222
R507AT (GWP 3985)	R502, R 22	A1	Friocatch	Aluminium	11	845.216
R513A (GWP 631)	R134a	A1	Friocatch	Aluminium	14	843.347
R744 (GWP 1) - CO2	-	A1	MOOVIZ	ABS	10	845.210

FRIOCATCH

Bij uw eerste aankoop van het koelgas betaalt u de waarborg voor de cilinder. Daarna ruilt u een lege cilinder tegen een volle en betaalt enkel het koelgas! Bij inlevering van de cilinder ontvangt u uw waarborg terug.

STAAL:

Je eerste aankoop is een volle cilinder koelgas. Je betaalt enkel het koelgas. Als de cilinder leeg is, ruil je deze voor een nieuwe volle cilinder. Je betaalt daarbij weer enkel het koelgas.

FRIOCATCH

La première fois vous payez le gaz + la caution pour le cylindre, après vous échangez le cylindre vide contre un plein et vous payez uniquement le gaz! Au retour du cylindre, nous vous rembourserons la caution.

Acier:

Lors de votre premier achat de gaz réfrigérant, nous livrons dans un cylindre, après vous échangez le cylindre vide contre un plein, vous payez uniquement le gaz!



CHEMOURS koudemiddelen
Réfrigérants CHEMOURS

DAGPRIJZEN per kg, excl. waarborg
Neem contact met ons op voor de actuele prijzen!

PRIX DU JOUR par kg, excl. caution
Contactez nous pour les prix actuels !

Koudemiddel Réfrigérant	Vervanger voor Remplace	Veiligheidsklasse Classe de sécurité	Verpakking Emballage	Cilinder materiaal Cylindre matériel	Inhoud kg Contenu kg	Artikelnr. N° d'article
R1234yf (GWP 4)	R134a (automobiel) R134a (automobile)	A2L	Cilinder Cylindre	Staal Acier	5	843.199
R134a (GWP 1430)	R 12	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	13	843.300
R134a (GWP 1430)	R 12	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	63	843.301
R410A (GWP 2088)	R 22	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	10	843.320
R410A (GWP 2088)	R 22	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	50	843.321
R437A (GWP 1805)	R409A, R401A, R401B (uitrusting voor R12) R409A, R401A, R401B (équipement pour R12)	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	12	843.329
R449A / XP40 (GWP 1397)	R404A, R507A	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	11	843.330
R449A / XP40 (GWP 1397)	R404A, R507A	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	55	843.331
R452A / XP44 (GWP 2141)	R404A, R507A	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	11	843.335
R452A / XP44 (GWP 2141)	R404A, R507A	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	50	843.336
R513A / XP10 (GWP 631)	R134a	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	10	843.345
R513A / XP10 (GWP 631)	R134a	A1	Cilinder Cylindre	Staal Acier	57	843.346

|| Uitlopend artikel, tot einde voorraad.

|| Article sortant, jusqu'à la fin du stock.

STAAL:

Voor elke cilinder betaalt u ook een waarborg. Levert u dezelfde cilinder terug in, dan krijgt u de waarborg terugbetaald.

ACIER:

Vous payez également une caution pour chaque cylindre. Si vous retournez le même cylindre, la caution vous sera remboursée.

Cilinderconnectie

Connexion pour cylindre

Type Type	Omschrijving en aansluiting Description et raccordement	Kortingsgroep Catégorie de remise	Artikelnr. N° d'article	Prijs € Prix €
K1-9	Aftapconnectie 1/2" NPT x 1/4" SAE Raccord de transvasement 1/2" UNF x 1/4" SAE	265	891.023	18,62
K1-9-LH	Aftapconnectie 7/16" UNF x 1/4" SAE - Voor brandbare gassen bv: R32 / R1234yf Raccord de transvasement 7/16" UNF x 1/4" SAE - Pour gaz inflammables p.e.: R32 / R1234yf	265	938.505	23,83
K1-9-A	6.5x19.7x1.5mm - Dichting voor K1-9 en K1-9-LH 6.5 x 19.7 x 1.5mm - Joint pour K1-9 et K1-9-LH	265	891.024	3,31
K1-1	Aftapconnectie 3/4" NPT x 1/4" SAE Raccord de transvasement 3/4" NPT x 1/4" SAE	255	892.736	34,40



Transfertcilinders

Cylindres de transfert

Model Modèle	R290-Transfert R290-Transfert	R290-Transfert R290-Transfert	RCYL-12L RCYL-12L	RCYL-30L RCYL-30L	RCYL-50L RCYL-50L	RCH-10 RCH-10
Artikelnummer Numéro d'article	845.295	845.296	845.293	894.975	894.976	757.178
Merk Marque	CLIMALIFE	CLIMALIFE-	ITE	ITE	ITE	ITE
Opmerking Remarque	12L	26L	12L	30L	50L	Verwarming Gordel Résistance chauffante
Prijs € Prix €	451,03	576,13	366,12	622,27	1.011,27	576,19



Cilinders en recuperatie (prijzen op aanvraag)

Cylindres et récupération (prix sur demande)

Cilinder type Cylindre type	Inhoud L Contenu L	Artikelnr. N° d'article	Prijs € Prix €	Waarborg per cilinder Caution par cylindre	Artikelnr. N° d'article	Prijs € Prix €
Cilinders Cylindres						
RECY 14	14,5	894.990	245,00	Waarborg Caution	849.990	Op aanvr. Sur dem.
RECY 36	36,0	894.991	245,00	Waarborg Caution	849.991	
RECY 70	70,0	894.992	245,00	Waarborg Caution	849.992	
De recuperatie La récupération						
Vernietiging Destruction	Indien het koudemiddel niet recupereerbaar is en bijgevolg moet vernietigd worden. <i>Le contenu est non-récupérable donc à détruire.</i>				-	-
Recuperatie Récupération	Het koudemiddel is recupereerbaar <i>Le contenu est récupérable</i>				-	-
Vervoerskosten (per ophaling) Frais de transport (par reprise)						
Vlaanderen Flandres	Per hoeveelheid <i>Par quantité</i>				-	-
Brussel en Wallonië Bruxelles et Wallonie	Per rit / palet <i>Par trajet / palette</i>				-	-



Antivriesmeters

Indicateur de concentration

Omschrijving Description	Toepassing Application	Artikelnr. N° d'article	Prijs € Prix €
CAL	Propyleen glycol <i>Propylène glycol</i>	841.221	67,04
CAN	Ethyleen glycol <i>Ethylène glycol</i>	841.222	59,16



Proviflow Glycol L
Proviflow Glycol L

Basis: Propyleen glycol

Kleur: Groen

Toepassing: Koude- of warmtedrager SPECIAAL in de levensmiddelen sector

Beschermt tegen vorst, neerslag en roest. Het aandeel Proviflow L moet minimaal 25 Vol.% bedragen om voldoende corrosiebescherming te bereiken. Het kan toegepast worden voor alle soorten metaalcombinaties.

Bij omschakeling van een installatie waarbij een pekel vervangen wordt door Proviflow L is een zorgvuldige reiniging van het systeem noodzakelijk en dient het pakkingmateriaal vernieuwd te worden.

Voor mengverhoudingen en specificaties zie Proviron-documentatie.

Na het vullen kan de vorstbescherming met een CAL-meter getest worden.

Base: propylène glycol

Couleur: Vert

Application: installations frigorifiques et de chauffage

dans le secteur alimentaire

Protège contre le gel, les précipitations et l'oxydation.

La proportion de Proviflow L doit être de **minimum** 25% Vol. pour atteindre un niveau de protection contre la corrosion. Il est applicable pour tout genre de combinaison de métal.

Lors du remplacement de la saumure par le Proviflow L, il est indispensable de rincer soigneusement l'installation ainsi que de remplacer tous les joints. Pour les rapports de mélange et les spécifications, veuillez consulter la documentation Proviron. Après le remplissage la protection antigel peut être vérifiée avec un CAL-mètre.

Mengverhouding:

Concentrations recommandées:

Vorstbescherming Protection antigel	Proviflow L vol.% Proviflow L vol.%	Dichtheid bij 20°C Étanchéité à 20°C
-10°C	27,0	1,3633
-20°C	41,2	1,3794
-30°C	50,4	1,3893
-40°C	57,6	1,3933

Proviflow L is leverbaar in:

Proviflow L est disponible en:

Verpakking Emballage	Inhoud Contenu	Artikelnr. N° d'article	Prijs ¹⁾ Prix ¹⁾
kg kg	liter litre		
Bidon	26	25	841.236
Vat Fût	200	200	841.238
IBC	1040	1040	841.240

¹⁾ Per verpakkingseenheid

¹⁾ Par emballage complet

Dagprijs
Prix du jour

Proviflow Glycol N

Proviflow Glycol N

Basis: Ethyleen glycol

Kleur: Geel

Toepassing: Koude- of warmtedrager

Beschermt tegen vorst, neerslag en roest. Het aandeel Proviflow N moet minimaal 25 Vol.% bedragen om voldoende corrosiebescherming te bereiken. Het kan toegepast worden voor alle soorten metaalcombinaties.

Bij omschakeling van een installatie waarbij een pekel vervangen wordt door Proviflow N is een zorgvuldige reiniging van het systeem noodzakelijk en dient het pakkingmateriaal vernieuwd te worden.

Voor mengverhoudingen en specificaties zie Proviron-documentatie.

Na het vullen kan de vorstbescherming met een CAN-meter getest worden.

Base: Éthylène glycol

Couleur: Jaune

Application: installations frigorifiques et de chauffage

Protège contre le gel, les précipitations et l'oxydation.

La proportion de Proviflow N doit être de **minimum** 25% Vol. pour atteindre un niveau de protection contre la corrosion. Il est applicable pour tout genre de combinaison de métal.

Lors du remplacement de la saumure par le Proviflow N, il est indispensable de rincer soigneusement l'installation ainsi que de remplacer tous les joints. Pour les rapports de mélange et les spécifications, veuillez consulter la documentation Proviron. Après le remplissage la protection antigel peut être vérifiée avec un CAN-mètre.

Mengverhouding:

Concentrations recommandées:

Vorstbescherming Protection antigel	Proviflow N vol.% Proviflow N vol.%	Dichtheid bij 20°C Étanchéité à 20°C
-10°C	22,3	1,3563
-20°C	36,0	1,3707
-30°C	46,9	1,3810
-40°C	52,9	1,3844

Proviflow N is leverbaar in:

Proviflow N est disponible en:

Verpakking Emballage	Inhoud Contenu	Artikelnr. N° d'article	Prijs € ¹⁾ Prix € ¹⁾
kg kg	liter litre		
Bidon	28	25,45	841.230
Vat Fût	220	200	841.232
IBC	1040	1040	841.234

¹⁾ Per verpakkingseenheid

¹⁾ Par emballage complet

Dagprijs
Prix du jour