



LG Chillers

P97 - P98

LG Chillers
LG Chillers

1

LG Chillers
LG Chillers

Chillers Groupes d'eau glacée			65.0 kW 65.0 kW	74.0 kW 74.0 kW	114.0 kW 114.0 kW	130.0 kW 130.0 kW	148.0 kW 148.0 kW	171.0 kW 195.0 kW	195.0 kW 195.0 kW	222.0 kW 222.0 kW
Type			ACHH020L-BAB	ACHH023L-BAB	ACHH033L-BAB	ACHH040L-BAB	ACHH045L-BAB	ACHH050L-BAB	ACHH060L-BAB	ACHH067L-BAB
Artikelnummer Numéro d'article			-	-	-	-	-	-	-	-
Prijs € Prix €			op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.	op aanvr. sur dem.
Capaciteit Capacité	Koeling Refroidir	kW	65.0	74.0	114.0	130.0	148.0	171.0	195.0	222.0
	Verwarmen Chauffer	kW	70.3	82.0	120.0	140.6	164.0	180.0	210.9	246.0
Efficiëntie Efficacité	Koeling Refroidir	W/W	2.93	2.70	3.10	2.93	2.70	3.10	2.93	2.70
	Verwarmen Chauffer	W/W	3.25	3.00	3.40	3.25	3.00	3.40	3.25	3.00
SEER			4.40	4.20	4.50	4.40	4.20	4.50	4.40	4.20
SCOP			3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Compressor Compresseur	Type		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Aantal Quantité		2	2	4	4	4	6	6	6
Voeding Alimentation			380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Koelmiddel Réfrigérant			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Ventilator Ventilateur	Aantal Quantité		2	2	4	4	4	6	6	6
Gewicht Poids		Kg	520	520	970	970	970	1430	1430	1430
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (B x H x D)			2154 x 2293 x 765	2154 x 2293 x 765	2154 x 2293 x 1528	2154 x 2293 x 1528	2154 x 2293 x 1528	2154 x 2293 x 2291	2154 x 2293 x 2291	2154 x 2293 x 2291
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ³	5G25	5G25	5G50	5G50	5G50	5G95	5G95	5G95
Water vertrektemp. Temp. Sortie eau	Koeling Refroidir	°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C
	Verwarmen Chauffer	°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C	+30°C / +55°C
Werkbereik Plage d'application	Koeling Refroidir	°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C	-15°C / +48°C
	Verwarmen Chauffer	°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C	-30°C / +35°C

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:

- (1) koelen: Water in: 12°C - Water uit: 7°C / Buitentemp. 35°C.
 - (2) verwarmen: Water in: 40°C - Water uit: 45°C / Buitentemp. 7°C.
- Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: Eentrée d'eau: 12°C - Sortie d'eau: 7°C / temp. ext. 35°C.
 - (2) chauffer: Eentrée d'eau: 40°C - Sortie d'eau: 45°C / temp. ext. 7°C.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

