



FD-Multi

P127 - P135

MHI FD-MULTI Master/Slave
FD-MULTI Maître/Esclave MHI

R32/R410A
Inverter
Inverter

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	13.6 kW 13.6 kW	19.0 kW 19.0 kW	24.0 kW 24.0 kW
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			FDC100VNA-W	FDC125VNA-W	FDC140VNA-W	FDC100VSA-W	FDC125VSA-W	FDC140VSA-W	FDC200VSA-W	FDC250VSA
Artikelnummer Numéro d'article			464.160	464.161	464.162	464.085	464.086	464.087	-	464.046
Prijs € Prix €			2.700,93	3.180,08	3.656,18	2.700,93	3.180,08	3.656,18	6.453,12	6.994,77
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.(1)	kW	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5	4.0 / 10.0 / 11.2	5.0 / 12.5 / 14.0	5.0 / 13.6 / 14.5	7.2 / 20.0 / 22.4	6.9 / 24.0 / 28.0
	Min./nom./max.(2)	kW	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5	4.0 / 11.2 / 12.5	4.0 / 14.0 / 16.0	4.0 / 15.5 / 16.5	6.5 / 22.4 / 25.0	5.5 / 27.0 / 31.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-15 / 20	-15 / 20
Voeding Alimentation	V/Ph/Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation	N x mm ²		3G4	3G4	3G4	5G2.5	5G2.5	5G2.5	5G4	5G4
Afzekerwaarde Fusible	A		25	25	25	20	20	20	25	32
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm ²		5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min/max	m	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/50	0/70	0/70
	Hoogte max. Hauteur max.	m	50/15	50/15	50/15	50/15	50/15	50/15	30/15	30/15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	4.3	7.2
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	60	60	60	60	60	100	120
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-	-	-
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm		970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 845 x 370	970 x 1.505 x 370	970 x 1.505 x 370
Gewicht Poids	Kg		77	77	77	78	78	78	144	143

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

MHI FD-MULTI Master/Slave
FD-MULTI Maître/Esclave MHI

R32
Hyper Inverter
Hyper Inverter

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave		7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	14.0 kW 14.0 kW
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		FDC71VNX-W	FDC100VNX-W	FDC125VNX-W	FDC140VNX-W	FDC100VSX-W	FDC125VSX-W	FDC140VSX-W
Artikelnummer Numéro d'article		464.097	464.183	464.185	464.187	464.184	464.186	464.188
Prijs € Prix €		2.496,45	3.424,23	4.068,18	4.623,63	3.717,21	4.361,17	5.005,12
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.(1) kW	3.2 / 7.1 / 8.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0	3.5 / 10.0 / 11.2	3.5 / 12.5 / 14.0	3.5 / 14.0 / 16.0
	Min./nom./max.(2) kW	3.6 / 8.0 / 9.0	2.7 / 11.2 / 12.5	2.7 / 14.0 / 17.0	2.7 / 16.0 / 18.0	2.7 / 11.2 / 16.0	2.7 / 14.0 / 18.0	2.7 / 16.0 / 20.0
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20	-20 / 20
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G4	3G4	3G4	5G2.5	5G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	25	25	25	20	20
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min/max	m	0/50	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100
	Hoogte max. Hauteur max.	m	30/15	50/15	50/15	50/15	50/15	50/15
Koelmiddel Refrigerant	Vulling Charge	Kg	2.75	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	60	60	60	60	60	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	880 x 750 x 340	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370	970 x 1.300 x 370
Gewicht Poids		Kg	60	97	97	97	97	97

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

MHI FD-MULTI Master/Slave
FD-MULTI Maître/Esclave MHI

R32/R410A
Wandunits | Diamond
Muraux | Diamond
2

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W	SRK71ZR-W
Artikelnummer Numéro d'article			927.894	464.128	464.139
Prijs € Prix €			1.007,13	1.107,84	1.232,97
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	5.0	6.0	7.1
	Nom.(2)	kW	6.0	6.8	8.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	44 / 39 / 31 / 22	44 / 39 / 33 / 22	44 / 41 / 37 / 25
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	1.197 x 339 x 262
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de prijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est incluse dans le prix.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI FD-MULTI Master/Slave
FD-MULTI Maître/Esclave MHI

R32/R410A
Cassettes | FDT
Cassettes | FDT

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse			FDT40VH	FDT50VH	FDT60VH	FDT71VH	FDT100VH	FDT125VH
Prijns (inclusief rooster) € Prix (grille inclus) €			1.250,51	1.458,04	1.650,31	1.683,88	1.897,51	2.059,26
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	4.0	5.0	5.6	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2)	kW	4.5	5.4	6.7	8.0	11.2	14.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 33 / 30 / 27	38 / 33 / 30 / 27	44 / 34 / 32 / 28	46 / 35 / 34 / 29	48 / 39 / 37 / 31	49 / 41 / 39 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 236 x 840	840 x 298 x 840	840 x 298 x 840
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-
Cassette	Type Modèle		FDT40VH	FDT50VH	FDT60VH	FDT71VH	FDT100VH	FDT125VH
	Artikelnummer Numéro d'article		464.165	464.166	464.167	928.002	928.003	928.004
	Prijns € Prix €		872,84	1.080,37	1.272,64	1.306,21	1.519,85	1.681,60
Afwerkingsrooster Grille de finition	Type Modèle		T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E	T-PSA-5BW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.619	464.619	464.619	464.619	464.619	464.619
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Prijns € Prix €		377,67	377,67	377,67	377,67	377,67	377,67

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI FD-MULTI Master/Slave
FD-MULTI Maître/Esclave MHI

R32/R410A
Cassettes | FDTC
Cassettes | FDTC
2

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse			FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Prijs (inclusief rooster) € Prix (grille inclus) €			1.215,41	1.343,59	1.447,36
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	4.0	5.0	5.6
	Nom.(2)	kW	4.5	5.4	6.7
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	44 / 40 / 35 / 27	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-
Cassette	Type Modèle		FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
	Artikelnummer Numéro d'article		464.081	464.080	464.064
	Prijs € Prix €		952,19	1.080,37	1.184,14
Afwerkingsrooster Grille de finition	Type Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.065	464.065	464.065
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijs € Prix €		263,22	263,22	263,22

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI FD-MULTI Master/Slave
FD-MULTI Maître/Esclave MHI

R32/R410A
Kanaalunits | FDU | Hoog statische druk
Gainables | FDU | Haute pression statique

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDU71VH	FDU100VH	FDU125VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.171	464.265	464.169
Prijs € Prix €			1.565,62	1.815,88	1.922,70
Model Modèle			Hoog Haute	Hoog Haute	Hoog Haute
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2)	kW	8.0	11.2	14.0
Luchtdebiet Débit d'air		m ³ /h	1440 / 1140 / 900 / 600	2160 / 1680 / 1500 / 1140	2340 / 1920 / 1560 / 1200
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 29 / 25	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	950 x 280 x 635	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	200	200	200

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kanaalunits | FDUM | Laag & Midden statische druk
Gainables | FDUM | Basse & Moyenne pression statique

R32/R410A

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDUM40VH	FDUM50VH	FDUM60VH	FDUM71VH	FDUM100VH	FDUM125VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.173	464.271	464.272	464.273	464.274	464.275
Prijs € Prix €			1.092,58	1.214,66	1.339,78	1.489,33	1.727,38	1.834,19
Model Modèle			Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne	Laag / Midden Basse / Moyenne
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	4.0	5.0	5.6	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2)	kW	4.5	5.4	6.7	8.0	11.2	14.0
Luchtdebiet Débit d'air		m ³ /h	780 / 600 / 540 / 480	780 / 600 / 540 / 480	1200 / 900 / 780 / 600	1440 / 1140 / 900 / 600	2160 / 1680 / 1500 / 1140	2340 / 1920 / 1560 / 1200
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	37 / 32 / 29 / 26	37 / 32 / 29 / 26	36 / 31 / 28 / 25	38 / 33 / 29 / 25	44 / 38 / 36 / 30	45 / 40 / 34 / 29
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 280 x 635	750 x 280 x 635	950 x 280 x 635	950 x 280 x 635	1.370 x 280 x 740	1.370 x 280 x 740
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	100	100	100	100	100	100

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI FD-MULTI Master/Slave
FD-MULTI Maître/Esclave MHI

R32/R410A
Plafondunits | FDE
Plafonniers | FDE
2

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW	7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDE40VH	FDE50VH	FDE60VH	FDE71VH	FDE100VH	FDE125VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.314	464.315	464.316	464.168	464.318	464.313
Prijs € Prix €			1.092,58	1.214,66	1.339,78	1.489,33	1.727,38	1.834,19
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	4.0	5.0	5.6	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2)	kW	4.5	5.4	6.7	8.0	11.2	14.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	46 / 38 / 36 / 31	46 / 38 / 36 / 31	47 / 41 / 37 / 32	47 / 41 / 37 / 32	48 / 43 / 38 / 34	47 / 41 / 37 / 32
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			1.070 x 210 x 690	1.070 x 210 x 690	1.320 x 210 x 690	1.320 x 210 x 690	1.620 x 250 x 690	1.620 x 250 x 690
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-	-	-	-

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kastmodellen | FDF
Modèles Armoire | FDF

R410A

FD-MULTI Master/Slave FD-MULTI Maître/Esclave			7.1 kW 7.1 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDF71VD1	FDF100VD2	FDF125VD
Artikelnummer Numéro d'article			-	-	-
Prijs € Prix €			1.586,99	1.669,39	1.791,47
Capaciteit Capacité	Nom.(1)	kW	7.1	10.0	12.5
	Nom.(2)	kW	7.1	11.2	14.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	42 / 39 / 35 / 33	54 / 50 / 48 / 44	54 / 50 / 48 / 44
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	600 x 1.850 x 320	600 x 1.850 x 320	600 x 1.850 x 320
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	-	-	-
	Zuig Aspiration	inch	-	-	-

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI FD-MULTI Master/Slave
FD-MULTI Maître/Esclave MHI
Opties FD-Multi Master/Slave
Options FD-Multi Maître/Esclave

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
SC-BIKN2-E	Interface module (wandtoestellen SRK ZSX-W & ZR-W) <i>Module d'interface (unité murale SRK ZXS-W & ZR-W)</i>	464.728	182,68
RC-EX3(A)	Bedrade bediening Eco Touch <i>Commande filaire Eco touch</i>	464.603	232,70
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)</i>	464.616	247,96
LB-TC-5W-E	Bewegingssensor voor cassette FDTC-VH <i>Capteur de mouvement pour cassette FDTC-VH</i>	464.615	179,30
RCN-T-5BW-E2	Infrarood bediening cassette FDT-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDT-VH (incl. récepteur ir)</i>	464.617	293,74
LB-T-5BW-E	Bewegingssensor voor cassette FDT-VH <i>Capteur de mouvement pour cassette FDT-VH</i>	-	125,89
T-PSA-5BB-E	Afwerkingsrooster zwart voor cassette FDT-VH <i>Grille de finition noir pour cassette FDT-VH</i>	464.620	534,07
RCN-T-5BB-E2	Infrarood bediening zwart voor cassette FDT-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge noir pour cassette FDT-VH (incl. récepteur ir)</i>	464.621	370,04
LB-T-5BB-E	Bewegingssensor zwart voor cassette FDT-VH <i>Capteur de mouvement noir pour cassette FDT-VH</i>	-	-
RCN-E-E3	Infrarood bediening voor plafondunits FDE <i>Commande infrarouge pour plafonniers FDE</i>	927.923	293,74
RCN-KIT4-E2	Infrarood bediening voor inbouwunits FDU / FDUM / FDF <i>Commande infra rouge pour gainable FDU / FDUM / FDF</i>	464.604	379,69
SC-THB-E3	Ruimte temperatuur sensor <i>Sonde pour la température ambiante</i>	464.609	182,68
UM-FL1EF	Filter voor FDUM40 / 50 <i>Filtre pour FDUM40 / 50</i>	464.717	114,44
UM-FL2EF	Filter voor FDUM60 / 71 <i>Filtre pour FDUM60 / 71</i>	464.729	114,44
UM-FL3EF	Filter voor FDUM100 / 125 / 140 <i>Filtre pour FDUM100 / 125 / 140</i>	464.727	114,44



RC-EX3(A)



LB-T-5W-E



RCN-TC-5AW-E2



RCN-E-E3



RCN-KIT-E2