



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

Multi

P115 - P126

MHI MULTI
MULTI MHI

R32
Buitenunits
Unités extérieures

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			3.0 kW 3.0 kW	4.0 kW 4.0 kW
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SCM30ZS-W	SCM41ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.092	464.093
Prijs € Prix €			1.713,10	2.288,90
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.4 / 3.0 / 5.0	1.4 / 4.0 / 6.3
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 4.0 / 5.7	1.0 / 4.5 / 6.9
	Nom. (-10°C)	kW	3.30	3.40
EER/SEER			5.77 / 8.60	5.56 / 9.20
COP/SCOP			5.41 / 4.80	5.56 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20
Totale leidinglengte Longueur conduite (U. int./U. ext)		m	30	40
Max. leidinglengte per poort Longueur max. par circuit		Max.	m	25
Max. Hoogteverschil Hauteur max.	binnen/buiten int./ext.	m	15	15
	binnen/binnen int./int.	m	25	25
Vulling Charge		Kg	1.25	1.30
Koelmiddel Réfrigérant	GWP waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	30	40
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	-	-
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4"	3 x 1/4"
	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8"	3 x 3/8"
Afmetingen (L x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 595 x 290	850 x 640 x 290
Gewicht Poids		kg	35.5	42.5
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kW	5	7
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2 / 3

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A - R32).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.
 De SCM30 kan enkel gecombineerd worden met de SRK15ZS-WF & 20/25ZS-WF(F(T/B))
 De SCM41 kan enkel gecombineerd worden met de SRK15ZS-WF & 20/25/35ZS-WF(F(B/T))

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A - R32).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
 Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.
 Le SCM30 ne peut être combiné qu'avec le SRK15ZS-WF et le 20/25ZS-WF(F(T/B)).
 Le SCM41 ne peut être combiné qu'avec le SRK15ZS-WF et le 20/25/35ZS-WF(F(B/T)).

MHI MULTI
MULTI MHI
Wandunits | Premium
Muraux | Premium

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 2.0	2.5 2.5	3.5 3.5	5.0 5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK15-ZS-WF	SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF
Artikelnummer Numéro d'article			465.020	465.022	465.024	465.026
Prijs € Prix €			613,68	653,49	696,61	786,18
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	1.5	2.0	2.5	3.5
	Nom.	kW	2.0	3.0	3.5	4.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)
Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 2.0	2.5 2.5	3.5 3.5	5.0 5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK15-ZS-WFB/T	SRK20ZS-WFB/T	SRK25ZS-WFB/T	SRK35ZS-WFB/T
Artikelnummer Numéro d'article			465.030 / 465.040	465.032 / 465.042	465.034 / 465.044	465.036 / 465.046
Prijs € Prix €			746,37	792,81	839,25	928,82
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	1.5	2.0	2.5	3.5
	Nom.	kW	2.0	3.0	3.4	4.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI

R32/R410A
Buitenunits
Unités extérieures
2

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		4.0 kW 4.0 kW	4.5 kW 4.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW	8.0 kW 8.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W(*)	SCM125ZM-S	
Artikelnummer Numéro d'article		464.090	464.091	464.089	464.088	464.074	464.075	464.076	464.001	
Prijs € Prix €		1.852,58	2.067,16	2.474,87	2.882,58	3.597,86	4.238,03	5.078,49	5.482,62	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 4.0 / 5.9	1.5 / 4.5 / 6.4	1.7 / 5.0 / 7.1	1.7 / 6.0 / 7.5	1.8 / 7.1 / 8.8	1.8 / 8.0 / 9.2	1.8 / 10.0 / 12.0	1.8 / 12.5 / 14.0
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 4.5 / 6.3	1.0 / 5.3 / 6.5	1.0 / 6.0 / 7.5	1.0 / 6.8 / 7.8	1.1 / 8.6 / 9.4	1.1 / 9.3 / 9.8	1.5 / 12.0 / 13.5	1.5 / 13.5 / 14.0
	Nom. (-10°C)	kW	4.40	4.40	4.80	4.80	6.70	6.70	8.92	9.80
EER/SEER			5.0 / 9.10	4.69 / 9.10	4.90 / 8.80	4.55 / 8.80	5.00 / 8.30	4.71 / 8.20	3.5 / 5.10	3.21 / 5.61
COP/SCOP			5.42 / 4.70	5.0 / 4.70	5.17 / 4.60	4.86 / 4.60	4.91 / 4.60	4.77 / 4.60	4.10 / 4.02	4.15 / 4.11
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A	-
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 43	-15/ 43
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	20	20	25	25
Totale leidinglengte Longueur conduite (U, int./U, ext)		m	30	30	40	40	70	70	90	90
Max. leidinglengte per poort Longueur max. par circuit		Max.	m	25	25	25	25	25	25	25
Max. Hoogteverschil Hauteur max.	binnen/buiten int./ext.	m	15	15	15	15	20	20	20	20
	binnen/bin- nen int./int.	m	25	25	25	25	25	25	25	25
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.4	1.4	1.8	1.8	2.55	2.55	6.0	6.0
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	2088	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	20	20	40	40	30	30	50	50
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	-	-	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4"	2 x 1/4"	3 x 1/4"	3 x 1/4"	4 x 1/4"	4 x 1/4"	5 x 1/4"	6 x 1/4"
	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8"	2 x 3/8"	3 x 3/8"	3 x 3/8"	4 x 3/8"	4 x 3/8"	5 x 3/8"	6 x 3/8"
Afmetingen (L x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 595 x 290	780 x 595 x 290	850 x 640 x 290	850 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 945 x 370	970 x 945 x 370
Gewicht Poids		kg	40	40	48.5	48.5	61	61	92	92
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kW	6	7	8.5	11	12,5	13,5	13,5	19,5
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 4	2 / 4	2 / 5	2 / 6

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A - R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A - R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

MHI MULTI
MULTI MHI

Buitenunits

Unités extérieures

(*) Enkel de volgende combinaties zijn mogelijk voor de SCM100ZS-W. De totaal aangesloten capaciteit moet tussen de 90 en 160 zijn.

Volgende combinaties met 2 toestellen zijn mogelijk:

- 1 of 2 SRK-ZR
- 2 x SRK-ZSX
- SRK-ZSX + FDE50
- SRK-ZSX + SRF35/50
- FDE50 + SRF50

Volgende combinatie zijn mogelijk met 3 of 4 toestellen:

Geen beperkingen

Volgende combinatie zijn mogelijk met 5 toestellen:

- A. Het aantal (SRK-ZSX, SRF35/50 & FDE50) is 4 of minder
- 5 toestellen zijn mogelijk door andere toestellen te gebruiken (vb: ZSX x 4 + ZS x 1)

B. Wanneer 146 tot 160 capaciteit aangesloten is, dan zijn de onderstaande combinaties niet mogelijk

- Aangesloten capaciteit 151 (20+20+20+20+71)
- Aangesloten capaciteit 156 (20+20+20+25+71)
- Aangesloten capaciteit 160 (20+20+20+20+80)
- Aangesloten capaciteit 160 (20+20+20+50+50)

(*) Seules les combinaisons suivantes sont possibles pour le SCM100ZS-W. La capacité totale connectée doit être comprise entre 90 et 160.

Les combinaisons suivantes avec 2 appareils sont possibles :

- 1 ou 2 SRK-ZR
- 2 x SRK-ZSX
- SRK-ZSX + FDE50
- SRK-ZSX + SRF35/50
- FDE50 + SRF50

Les combinaisons suivantes sont possibles avec 3 ou 4 appareils :

Aucune limitation

Les combinaisons suivantes sont possibles avec 5 appareils :

- A. Le nombre (SRK-ZSX, SRF35/50 et FDE50) est égal ou inférieur à 4.
- 5 dispositifs sont possibles en utilisant d'autres dispositifs (par exemple : ZSX x 4 + ZS x 1)

B. Lorsque la capacité 146 à 160 est connectée, les combinaisons suivantes ne sont pas possibles

- Capacité connectée 151 (20+20+20+20+71)
- Capacité connectée 156 (20+20+20+25+71)
- Capacité connectée 160 (20+20+20+20+80)
- Capacité connectée 160 (20+20+20+50+50)

2

Wandunits | Premium

Muraux | Premium



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 2.0	2.5 2.5	3.5 3.5	5.0 5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF
Artikelnummer Numéro d'article			465.022	465.024	465.026	465.028
Prijs € Prix €			653,49	696,61	786,18	1.031,65
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.0	3.5	4.5	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI
Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)
Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)

R32/R410A
2

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0	2.5	3.5	5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WFB/T	SRK25ZS-WFB/T	SRK35ZS-WFB/T	SRK50ZS-WFB/T
Artikelnummer Numéro d'article			465.032 / 465.042	465034 / 465.044	465.036 / 465.046	465.038 / 465.048
Prijs € Prix €			792,81	839,25	928,82	1.174,29
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.0	3.4	4.5	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Wandunits | Diamond
Muraux | Diamond

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF	SRK71ZR-WF
Artikelnummer Numéro d'article			465.080	465.082	465.084	465.086	465.088	465.062
Prijs € Prix €			862,97	961,95	1.098,05	1.277,45	1.407,36	1.466,13
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.0	7.1
	Nom.	kW	3.0	3.4	4.5	5.8	6.8	8.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 26 / 19	46 / 41 / 33 / 23	46 / 42 / 34 / 23	46 / 39 / 35 / 28
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	1197 x 339 x 262
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI
Cassettes | FDTC
Cassettes | FDTC

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW
BINNENUNIT incl. rooster UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse			FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
Prijis (inclusief rooster) € Prix (grille inclus) €			1.209,29	1.221,50	1.459,90	1.574,35
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	41 / 38 / 34 / 30	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Cassette	Type Modèle		FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
	Artikelnummer Numéro d'article		464.078	464.079	464.080	464.064
	Prijis € Prix €		921,67	933,88	1.172,28	1.286,73
Afwerkingsrooster Grille de finition	Type Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.065	464.065	464.065	464.065
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijis € Prix €		287,62	287,62	287,62	287,62

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI
Kanaalunits | SRR - Laag statische druk
Gainables | SRR - Basse pression statique

R32/R410A
2

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W	
Artikelnummer Numéro d'article		464.175	464.176	464.181	464.182	
Prijs € Prix €		1.023,82	1.227,96	1.289,82	1.469,22	
Model Modèle		Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Luchtdebiet Débit d'air		m ³ /h	600 / 540 / 480 / 360	630 / 570 / 510 / 390	840 / 750 / 660 / 510	900 / 780 / 690 / 540
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29	43 / 39 / 37 / 32	45 / 41 / 38 / 33
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500	950 x 200 x 500	950 x 200 x 500
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	35	35	50	50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is niet inbegrepen in de prijs.
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge n'est pas incluse dans le prix.
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kanaalunits | FDUM - Midden statische druk
Gainables | FDUM - Moyenne pression statique

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		5.0 kW 5.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDUM50VH	
Artikelnummer Numéro d'article		464.271	
Prijs € Prix €		1.317,66	
Model Modèle		Medium statische druk Moyenne pression statique	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.0
	Min./nom./max.	kW	5.8
Luchtdebiet Débit d'air		m ³ /h	780 / 600 / 540 / 480
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	37 / 32 / 29 / 26
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 280 x 635
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	100

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI
Plafondunit | FDE
Plafonnier | FDE

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT				5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE				FDE50VH
Artikelnummer Numéro d'article				464.315
Prijs € Prix €				1.317,66
Model Modèle				plafond plafonnier
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.0	
	Min./nom./max.	kW	5.8	
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	46 / 38 / 36 / 31	
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1070 x 210 x 690	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	
	Zuig Aspiration	inch	1/2"	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande n'est pas compris dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Vloerunits | SRF
Consoles | SRF

R32 / R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT				2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE				SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Artikelnummer Numéro d'article				464.203	464.204	464.205
Prijs € Prix €				853,70	915,56	946,49
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 35 / 33 / 29	41 / 36 / 35 / 31	47 / 41 / 39 / 33	
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

(3) la commande n'est pas compris dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI

Opties MULTI
Options MULTI

2

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
AM-MHI-01	Wifi module voor SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Module Wifi pour SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	927.632	206,00
SC-BIKN2-E	Interface kit voor bedrade bediening bij SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Interface kit pour commande filaire avec SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	464.728	202,11
RC-EX3(A)	Bedrade bediening <i>Commande filaire</i>	464.603	252,64
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)</i>	464.618	272,08
RCN-KIT4-E2	Infrarood bediening voor inbouwunits FDU / FDUM / FDF <i>Commande infrarouge pour gainable FDU / FDUM / FDF</i>	464.604	415,89
RCN-E-E3	Infrarood bediening voor plafondunit FDE <i>Commande infrarouge pour plafonnier FDE</i>	927.923	318,72
UM-FL1EF	Filter voor FDUM40 / 50 <i>Filtre pour FDUM40 / 50</i>	464.717	124,38




RC-EX3



RCN-TC-24W-E2



RCN-KIT-E2



SC-SL2NA-E