



**mitsubishi**  
**HEAVY INDUSTRIES**

**RAC**

**P107 - P115**



**MHI RAC**  
**RAC MHI**
**Wandunits | Premium (WIT)**  
**Muraux | Premium (BLANC)**

**R32**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF
Artikelnummer Numéro d'article			465.022	465.024	465.026	465.028
Prijs € Prix €			653,49	696,61	786,18	1.031,65
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 2.9	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.5 / 4.0	1.3 / 5.0 / 5.5
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.7 / 4.3	0.9 / 3.2 / 4.5	0.9 / 4.0 / 5.0	1.3 / 5.8 / 6.6
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.70	3.91
EER/SEER			4.55 / 8.50	4.03 / 8.50	3.93 / 8.40	3.70 / 7.00
COP/SCOP			4.58 / 4.60	4.32 / 4.70	4.26 / 4.70	3.72 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.058	464.322	464.320	464.061
Prijs € Prix €			713,20	776,22	898,96	1.489,42
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	20	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.62	0.78	1.05
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 595 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	31	34.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.366,69	1.472,83	1.685,14	2.521,07

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**

**Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)**
**Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WFB/T	SRK25ZS-WFB/T	SRK35ZS-WFB/T	SRK50ZS-WFB/T
Artikelnummer Numéro d'article			<b>465.032 / 465.042</b>	<b>465.034 / 465.044</b>	<b>465.036 / 465.046</b>	<b>465.038 / 465.048</b>
Prijs € Prix €			792,81	839,25	928,82	1.174,29
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 2.9	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.5 / 4.0	1.3 / 5.0 / 5.5
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.7 / 4.3	0.9 / 3.2 / 4.5	0.9 / 4.0 / 5.0	1.3 / 5.8 / 6.6
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.70	3.91
EER/SEER			4.55 / 8.50	4.03 / 8.50	3.93 / 8.40	3.70 / 7.00
COP/SCOP			4.58 / 4.60	4.32 / 4.70	4.26 / 4.70	3.72 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.058</b>	<b>464.322</b>	<b>464.320</b>	<b>464.061</b>
Prijs € Prix €			713,20	776,22	898,96	1.489,42
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	20	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.62	0.78	1.05
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 595 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	31	34.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.506,01	1.615,47	1.827,78	2.663,71

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**

**R32**
**Wandunits | Diamond**
**Muraux | Diamond**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.1 kW 6.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF
Artikelnummer Numéro d'article			<b>465.080</b>	<b>465.082</b>	<b>465.084</b>	<b>465.086</b>	<b>465.088</b>
Prijs € Prix €			862,97	961,95	1.098,05	1.277,45	1.407,36
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 3.4	0.9 / 2.5 / 3.8	0.9 / 3.5 / 4.5	1.0 / 5.0 / 6.2	1.0 / 6.1 / 6.9
	Min./nom./max.	kW	<b>0.8 / 2.7 / 5.5</b>	<b>0.8 / 3.2 / 6.0</b>	<b>0.8 / 4.3 / 6.8</b>	<b>0.8 / 6.0 / 8.2</b>	<b>0.8 / 6.8 / 8.8</b>
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.90	4.05	4.59
EER/SEER			6.45 / 10.00	5.68 / 10.30	4.73 / 9.50	4.03 / 8.30	3.57 / 7.80
COP/SCOP			5.74 / 5.20	5.42 / 5.20	4.78 / 5.10	4.41 / 4.70	4.12 / 4.70
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Artikelnummer Numéro d'article			<b>927.906</b>	<b>927.900</b>	<b>927.907</b>	<b>464.321</b>	<b>464.130</b>
Prijs € Prix €			1.135,17	1.255,80	1.435,20	1.933,19	2.097,12
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-
	Max.	m	25	25	25	30	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	15	15	15	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290
Gewicht Poids		Kg	43	43	43	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.998,14	2.217,75	2.533,25	3.210,64	3.504,48

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**
**Wandunits | Diamond ZR**
**Muraux | Diamond ZR**

**R32**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			6.3 kW 6.3 kW	7.1 kW 7.1 kW	8.0 kW 8.0 kW	10.0 kW 10.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK63ZR-WF	SRK71ZR-WF	SRK80ZR-WF	SRK100ZR-WF
Artikelnummer Numéro d'article			<b>465.060</b>	<b>465.062</b>	<b>465.064</b>	<b>465.066</b>
Prijs € Prix €			1.265,08	1.466,13	1.670,27	1.732,14
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.2 / 6.3 / 7.4	2.3 / 7.1 / 7.8	2.3 / 8.0 / 9.7	2.1 / 9.6 / 9.6
	Min./nom./max.	kW	0.8 / 7.1 / 9.3	2.0 / 8.0 / 10.8	2.1 / 9.0 / 11.2	1.7 / 10.0 / 10.4
	Nom. (-10°C)	kW	4.79	5.40	6.07	6.38
EER/SEER			3.87 / 8.10	3.68 / 7.40	3.83 / 7.00	3.10 / 6.11
COP/SCOP			4.33 / 4.70	4.10 / 4.50	3.96 / 4.40	3.57 / 4.14
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.095</b>	<b>464.096</b>	<b>464.177</b>	<b>464.084</b>
Prijs € Prix €			1.923,91	2.174,45	2.505,41	2.261,06
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	30	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.25	1.5	1.6	1.7
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	25	25	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340
Gewicht Poids		Kg	45	56	57	57
Setprijs € Prix de l'ensemble €			3.188,99	3.640,58	4.175,68	3.993,20

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**

**R32**
**Cassettes | FDTC**
**Cassettes | FDTC**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.6 kW	4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.179</b>	<b>464.180</b>	<b>464.081</b>	<b>464.080</b>	<b>464.064</b>
Prijs € Prix €			999,07	1.014,54	1.033,10	1.172,28	1.286,73
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.5 / 3.2	0.9 / 3.5 / 4.3	1.1 / 4.0 / 4.7	1.1 / 5.0 / 5.6	1.1 / 5.6 / 6.3
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.9 / 4.0	0.9 / 4.25 / 4.6	0.6 / 4.5 / 5.4	0.6 / 5.4 / 6.3	0.6 / 6.7 / 6.7
	Nom. (-10°C)	kW	2.33	2.87	2.92	3.51	4.35
EER/SEER			4.10 / 6.80	3.85 / 7.10	4.08 / 6.94	3.58 / 6.52	3.23 / 6.45
COP/SCOP			4.08 / 4.00	3.70 / 4.60	3.98 / 4.37	3.53 / 4.30	3.13 / 4.10
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A++	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.065	464.065	464.065	464.065	464.065
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijs € Prix €		287,62	287,62	287,62	287,62	287,62
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Artikelnummer Numéro d'article			<b>464.322</b>	<b>464.320</b>	<b>464.174</b>	<b>464.321</b>	<b>464.130</b>
Prijs € Prix €			776,22	898,96	1.670,27	1.933,19	2.097,12
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	20	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge		0.62	0.78	1.3	1.3	1.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20
	Vloeistof Liquide		inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Leidingdiameters Conduites	Zuig Aspiration		inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats		mm	26	26	26	26
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	34.5	45	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.062,91	2.201,12	2.990,99	3.393,09	3.671,47

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).**  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge n'est pas compris dans le prix de l'ensemble (voir les options).**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**
**Kanaalunits | SRR | Laag statische druk**  
**Gainables | SRR | Basse pression statique**


SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRR25ZS-W	SRR35ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.175	464.176
Prijs € Prix €			1.023,82	1.227,96
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.5 / 3.2	0.9 / 3.5 / 4.1
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.9 / 4.4	1.0 / 4.2 / 5.2
	Nom. (-10°C)	kW	2.16	2.70
EER/SEER			4.03 / 6.60	3.76 / 6.80
COP/SCOP			4.46 / 4.10	4.16 / 4.50
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	35	35
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2
Artikelnummer Numéro d'article			464.322	464.320
Prijs € Prix €			776,22	898,96
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-
	Max.	m	20	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.78
	GWP waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	34.5
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.800,04	2.126,92

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
 (3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

**MHI RAC**  
**RAC MHI**
**Vloerunits | SRF**  
**Consoles | SRF**

**R32**
**2**

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W	
Artikelnummer Numéro d'article		464.203	464.204	464.205	
Prijs € Prix €		853,70	915,56	946,49	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW 0.9 / 2.5 / 3.1	kW 0.9 / 3.5 / 4.1	kW 1.1 / 5.0 / 5.6	
	Min./nom./max.	kW 0.8 / 2.9 / 4.7	kW 0.8 / 4.5 / 5.2	kW 0.8 / 6.0 / 7.4	
	Nom. (-10°C)	kW 1.96	kW 3.04	kW 4.05	
EER/SEER		4.24 / 7.40	4.27 / 8.10	3.79 / 7.50	
COP/SCOP		4.39 / 4.00	4.02 / 4.70	3.80 / 4.60	
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	A++	A++	
	Verwarmen Chauffer	A+	A++	A++	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZSX-W2	
Artikelnummer Numéro d'article		464.322	464.320	464.321	
Prijs € Prix €		776,22	898,96	1.933,19	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C -15 / 46	°C -15 / 46	°C -15 / 46	
	Verwarmen Chauffer	°C -15 / 24	°C -15 / 24	°C -15 / 24	
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation	N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	
Afzekerwaarde Fusible	A	16	16	20	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m -	m -	m -	
	Max.	m 20	m 20	m 30	
	Hoogte max. Hauteur max.	m 10	m 10	m 20	
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg 0.62	Kg 0.78	Kg 1.3	
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m 10	m 15	m 15	
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m 20	g/m 20	g/m 20	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch 1/4"	inch 1/4"	inch 1/4"	
	Zuiggas Aspiration	inch 3/8"	inch 3/8"	inch 1/2"	
	Condensafvoer Condensats	mm 20	mm 20	mm 20	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	800 x 640 x 290	
Gewicht Poids	Kg	31	34.5	45	
Setprijs € Prix de l'ensemble €		1.629,92	1.814,52	2.879,68	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):  
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.**  
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).  
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:  
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
**(3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.**  
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).  
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



MHI RAC  
RAC MHI

Opties RAC  
Options RAC

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
AM-MHI-01	WF-RAC MHI Wifi module <i>WF-RAC MHI Module Wifi</i>	464.734	206,00
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)</i>	464.618	272,08
SC-BIKN2-E	Interface kit voor bedrade bediening bij SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Interface kit pour commande filaire avec SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	464.728	202,11
RC-EX3(A)	Bedrade bediening <i>Commande filaire</i>	464.603	252,64

2

