MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Multi P113 - P120

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR CONDITIONING EUROPE

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413

MHI MULTI
MULTI MHI

R32/R410A

Buitenunits
Unités extérieures

2

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			4.0 kW *4.0 kW*	4.5 kW *4.5 kW*	5.0 kW *5.0 kW*	6.0 kW *6.0 kW*	7.1 kW *7.1 kW*	8.0 kW *8.0 kW*	10.0 kW *10.0 kW*	12.5 kW *12.5 kW*
BUITENUNIT *UNITÉ EXTÉRIEURE*			SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZM-S	SCM125ZM-S
Artikelnummer *Numéro d'article*			**464.090**	**464.091**	**464.089**	**464.088**	**464.074**	**464.075**	**464.000**	**464.001**
Prijs € *Prix €*			1.704,36	1.898,03	2.274,82	2.651,61	3.306,59	3.894,67	4.669,38	5.039,12
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	1.5 / 4.0 / 5.9	1.5 / 4.5 / 6.4	1.7 / 5.0 / 7.1	1.7 / 6.0 / 7.5	1.8 / 7.1 / 8.8	1.8 / 8.0 / 9.2	1.8 / 10.0 / 12.0	1.8 / 12.5 / 14.0
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 4.5 / 6.3	1.0 / 5.3 / 6.5	1.0 / 6.0 / 7.5	1.0 / 6.8 / 7.8	1.1 / 8.6 / 9.4	1.1 / 9.3 / 9.8	1.5 / 12.0 / 13.5	1.5 / 13.5 / 14.0
	Nom. (-10°C)	kW	4.40	4.40	4.80	4.80	6.70	6.70	8.92	9.80
EER/SEER			5.0 / 9.10	4.69 / 9.10	4.90 / 8.80	4.55 / 8.80	5.00 / 8.30	4.71 / 8.20	3.5 / 5.10	3.21 / 5.61
COP/SCOP			5.42 / 4.70	5.0 / 4.70	5.17 / 4.60	4.86 / 4.60	4.91 / 4.60	4.77 / 4.60	4.10 / 4.02	4.15 / 4.11
Energielabel *Label énergétique*	Koelen *Refroidir*		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A	-
	Verwarmen *Chauffer*		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	-
Stroom- & transmissiekabel *Câble de transmission*		N x mm²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Werkbereik *Plage d'application*	Koelen *Refroidir*	°C	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15 / 43	-15 / 43
	Verwarmen *Chauffer*	°C	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15 / 24	-15 / 24
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel *Câble d'alimentation*		N x mm²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4
Afzekerwaarde *Fusible*		A	20	20	20	20	20	20	25	25
Totale leidinglengte *Longueur conduite (U. int/U. ext)*		m	30	30	40	40	70	70	90	90
Max. leidinglengte per poort *Longueur max. par circuit*	Max.	m	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. Hoogteverschil *Hauteur max.*	binnen/buiten *int./ext.*	m	15	15	15	15	20	20	20	20
	binnen/binnen *int./int.*	m	25	25	25	25	25	25	25	25
Koelmiddel *Réfrigérant*	Vulling *Charge*	Kg	1.4	1.4	1.8	1.8	2.55	2.55	6.0	6.0
	GWP waarde *Valeur GWP*		675	675	675	675	675	675	2088	2088
	Voorgevuld tot *Préchargé jusqu'à*	m	20	20	40	40	30	30	50	50
	Extra bijvulling *Charge supplémentaire*	g/m	20	20	-	-	20	20	20	20
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	2 x 1/4"	2 x 1/4"	3 x 1/4"	3 x 1/4"	4 x 1/4"	4 x 1/4"	5 x 1/4"	6 x 1/4"
	Zuig *Aspiration*	inch	2 x 3/8"	2 x 3/8"	3 x 3/8"	3 x 3/8"	4 x 3/8"	4 x 3/8"	5 x 3/8"	6 x 3/8"
Afmetingen (L x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	780 x 595 x 290	780 x 595 x 290	850 x 640 x 290	850 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 945 x 370	970 x 945 x 370
Gewicht *Poids*		kg	40	40	48.5	48.5	61	61	92	92
Max. aan te sluiten capaciteit (*) *Capacité max. à raccorder (*)*		kW	6	7	8.5	11	12,5	13,5	13,5	19,5
Min/max aan te sluiten units *Unités min/max à raccorder*			2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 4	2 / 4	2 / 5	2 / 6

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A - R32).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A - R32).
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413

MHI MULTI
MULTI MHI

Wandunits | Premium
Muraux | Premium

R32/R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.0 *2.0*	2.5 *2.5*	3.5 *3.5*	5.0 *5.0*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Artikelnummer *Numéro d'article*			**464.132**	**464.133**	**464.134**	**464.135**
Prijs € *Prix €*			474,12	516,63	598,37	823,99
Capaciteit *Capacité*	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.0	3.5	4.5	5.8
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Wandunits | Premium (WIT-ZWART if TITANIUM)
Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)

R32/R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.0 *2.0*	2.5 *2.5*	3.5 *3.5*	5.0 *5.0*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Artikelnummer *Numéro d'article*			-	-	-	-
Prijs € *Prix €*			604,91	647,42	729,17	954,78
Capaciteit *Capacité*	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.0	3.4	4.5	5.8
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR CONDITIONING EUROPE

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413

MHI MULTI
MULTI MHI

Wandunits | Diamond
Muraux | Diamond

R32/R410A

2

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.0 kW *2.0 kW*	2.5 kW *2.5 kW*	3.5 kW *3.5 kW*	5.0 kW *5.0 kW*	6.0 kW *6.0 kW*	7.1 kW *7.1 kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W	SRK71ZR-W
Artikelnummer *Numéro d'article*			**927.893**	**927.898**	**927.902**	**927.894**	**464.128**	**464.139**
Prijs € *Prix €*			680,57	756,87	866,74	1.007,13	1.107,84	2.005,10
Capaciteit *Capacité*	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.0	7.1
	Nom.	kW	3.0	3.4	4.5	5.8	6.8	8.0
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 26 / 19	46 / 41 / 33 / 23	46 / 42 / 34 / 23	46 / 39 / 35 / 28
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	1197 x 339 x 262
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413

MHI MULTI
MULTI MHI

Cassettes | FDTC
Cassettes | FDTC

R32/R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.5 kW *2.5 kW*	3.5 kW *3.5 kW*	5.0 kW *5.0 kW*	6.0 kW *6.0 kW*
BINNENUNIT incl. rooster *UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse*			FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
Prijs (inclusief rooster) € *Prix (grille inclus) €*			1.184,90	1.197,10	1.343,59	1.447,36
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	41 / 38 / 34 / 30	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4″	1/4″	1/4″	1/2″
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8″	3/8″	1/2″	1/2″
Cassette	Type *Modèle*		FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
	Artikelnummer *Numéro d'article*		**464.179**	**464.180**	**464.080**	**464.064**
	Prijs € *Prix €*		921,67	933,88	1.080,37	1.184,14
Afwerkingsrooster *Grille de finition*	Type *Modèle*		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer *Numéro d'article*		**464.065**	**464.065**	**464.065**	**464.065**
	Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijs € *Prix €*		263,22	263,22	263,22	263,22

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413

MHI MULTI
MULTI MHI

Kanaalunits | SRR - Laag statische druk
Gainables | SRR - Basse pression statique

R32/R410A

2

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.5 kW *2.5 kW*	3.5 kW *3.5 kW*	5.0 kW *5.0 kW*	6.0 kW *6.0 kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
Artikelnummer *Numéro d'article*			**464.175**	**464.176**	**464.181**	**464.182**
Prijs € *Prix €*			943,04	1.129,20	1.187,19	1.351,99
Model *Modèle*			Laag statisch *Basse pression statique*	Laag statisch *Basse pression statique*	Laag statisch *Basse pression statique*	Laag statisch *Basse pression statique*
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Luchtdebiet *Débit d'air*		m^3/h	600 / 540 / 480 / 360	630 / 570 / 510 / 390	840 / 750 / 660 / 510	900 / 780 / 690 / 540
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29	43 / 39 / 37 / 32	45 / 41 / 38 / 33
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500	950 x 200 x 500	950 x 200 x 500
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Externe statische druk *Pression statique externe*		Pa	35	35	50	50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de prijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix.
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kanaalunits | FDUM - Midden statische druk
Gainables | FDUM - Moyenne presssion statique

R32/R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			5.0 kW *5.0 kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			FDUM50VH
Artikelnummer *Numéro d'article*			**464.271**
Prijs € *Prix €*			1.214,66
Model *Modèle*			Medium statische druk *Moyenne pression statique*
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	5.0
	Min./nom./max.	kW	5.8
Luchtdebiet *Débit d'air*		m^3/h	780 / 600 / 540 / 480
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	37 / 32 / 29 / 26
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	750 x 280 x 635
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4"
	Zuig *Aspiration*	inch	1/2"
Externe statische druk *Pression statique externe*		Pa	100

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413

MHI MULTI
MULTI MHI

Plafondunit | FDE
Plafonnier | FDE

R32/R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			5.0 kW *5.0 kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			FDE50VH
Artikelnummer *Numéro d'article*			**464.315**
Prijs € *Prix €*			1.214,66
Model *Modèle*			plafond *plafonnier*
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	5.0
	Min./nom./max.	kW	5.8
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	46 / 38 / 36 / 31
Voeding *Alimentation*		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	1070 x 210 x 690
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4"
	Zuig *Aspiration*	inch	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas compris dans le prix (voir les options).
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Vloerunits | SRF
Consoles | SRF

R410A

MULTI-SPLIT *MULTI-SPLIT*			2.5 kW *2.5 kW*	3.5 kW *3.5 kW*	5.0 kW *5.0 kW*
BINNENUNIT *UNITÉ INTÉRIEURE*			SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Artikelnummer *Numéro d'article*			**464.203**	**464.204**	**464.205**
Prijs € *Prix €*			787,39	842,32	872,84
Capaciteit *Capacité*	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8
Geluidsniveau *Niveau sonore*		dB(A)	39 / 35 / 33 / 29	41 / 36 / 35 / 31	47 / 41 / 39 / 33
Voeding *Alimentation*			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) *Dimensions (L x H x P)*		mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238
Leidingdiameters *Conduites*	Vloeistof *Liquide*	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig *Aspiration*	inch	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de prijs
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix.
Les spéfications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kortingsgroep 416
Catégorie de remise 416

MHI MULTI
MULTI MHI

Opties MULTI
Options MULTI

Referentie *Référence*	Omschrijving *Déscription*	Artikelnummer *Numéro d'article*	Prijs € *Prix €*
AM-MHI-01	Wifi module voor SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR *Module Wifi pour SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR*	**927.632**	186,93
SC-BIKN2-E	Interface kit voor bedrade bediening bij SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR *Interface kit pour commande filaire avec SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR*	**464.728**	182,68
RC-EX3(A)	Bedrade bediening *Commande filaire*	**464.603**	232,70
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) *Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)*	**464.618**	247,96
RCN-KIT4-E2	Infrood bediening voor inbouwunits FDU / FDUM / FDF *Commande infrarouge pour ganaible FDU / FDUM / FDF*	**464.604**	379,69
UM-FL1EF	Filter voor FDUM40 / 50 *Filtre pour FDUM40 / 50*	**464.717**	114,44

RC-EX3

RCN-TC-24W-E2

RCN-KIT-E2


SC-SL2NA-E