



**LG** Multi F

P41- P48



LG MULTI-F  
LG MULTI-F

1

Buitenunits | Multi-split

Unités Extérieures | Multi-split



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		4.1 kW 4.1 kW	4.7 kW 4.7 kW	5.3 kW 5.3 kW	6.2 kW 6.2 kW	7.0 kW 7.0 kW	7.9 kW 7.9 kW	8.8 kW 8.8 kW	11.2 kW 11.2 kW
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		MU2R15.U12	MU2R17.U12	MU3R19.U22	MU3R21.U22	MU4R25.U22	MU4R27.U42	MU5R30.U42	MU5M40.U44
Artikelnummer Numéro d'article		460.101	460.102	460.103	460.104	460.105	460.106	460.107	458.101
Prijs € Prix €		1.879,25	2.130,93	2.432,96	2.533,63	3.087,34	3.641,04	4.412,88	5.939,77
Capaciteit Capacité	Min./nom./max. kW	0.9 / 4.1 / 4.7	0.9 / 4.7 / 5.4	1.1 / 5.3 / 6.3	1.1 / 6.2 / 7.3	1.3 / 7.0 / 8.5	1.3 / 7.9 / 9.5	1.3 / 8.8 / 10.6	1.8 / 11.2 / 14.7
	Min./nom./max. kW	1.0 / 4.7 / 5.4	1.0 / 5.3 / 5.7	1.2 / 6.3 / 7.3	1.2 / 7.0 / 7.8	1.5 / 8.4 / 9.4	1.5 / 9.1 / 10.6	1.5 / 10.1 / 12.1	2.0 / 12.5 / 15.5
	Nom. (-10°C) kW	3.70	4.01	4.92	5.30	6.83	7.16	7.68	11.0
EER/SEER		4.14 / 8.50	3.75 / 7.80	4.59 / 8.50	4.27 / 8.50	4.82 / 8.20	4.39 / 8.00	4.40 / 8.20	4.0 / 7.1
COP/SCOP		4.38 / 4.20	4.22 / 4.20	4.62 / 4.21	4.42 / 4.21	4.61 / 4.20	4.39 / 4.20	4.70 / 4.20	4.3 / 4.0
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	20	20	20	25
Totale leidinglengte Longueur conduite (U. int./U. ext)		m	30	30	50	50	70	75	85
Max. leidinglengte per poort	Max.	m	20	20	25	25	25	25	25
	Max. hoogteverschil Diff. max. d'hauteur	binnen / buiten int. / ext.	m	15	15	15	15	15	15
Koelmiddel Réfrigérant	binnen / binnen int. / int.	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Vulling Charge	kg	1.1	1.1	1.4	1.4	2.3	2.3	3.4
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	2 x 7.5	2 x 7.5	3 x 7.5	3 x 7.5	4 x 7.5	4 x 7.5	5 x 7.5
Leidingdiameters Conduites	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20	20	20
	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4	2 x 1/4	3 x 1/4	3 x 1/4	4 x 1/4	4 x 1/4	5 x 1/4
Leidingdiameters Conduites	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8	2 x 3/8	3 x 3/8	3 x 3/8	4 x 3/8	4 x 3/8	5 x 3/8
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	36	36	44	44	61	61	73
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kbtu	21	24	30	33	39	41	48
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2	2/3	2/3	2/4	2/4	2/5

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.  
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.  
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).  
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Er moeten tenminste 2 binnenunits gekoppeld worden.  
Het minimale gecombineerde vermogen moet hoger zijn dan 40%.  
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.  
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.  
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).  
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.  
Au moins 2 unités intérieures doivent être raccordées.  
La puissance minimale combinée doit être supérieure à 40%.  
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F

Wandunits | Standard Plus  
Muraux | Standard Plus



R32/R410A

1

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			1.5 kW 1.5 kW	2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	4.2 kW 4.2 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			PM05SK.NSA	PM07SK.NSA	PC09ST.NSJ	PC12ST.NSJ	PM15SK.NSJ	PC18ST.NSK	PC24ST.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			460.011	460.012	460.201	460.203	460.013	460.205	460.207
Prijs € Prix €			520,15	543,64	570,49	637,60	738,28	805,39	1.006,74
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	1.5	2.1	2.5	3.5	4.2	5.0	6.6
	Nom.	kW	1.6	2.3	3.2	3.8	5.4	5.8	7.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	27 / 31 / 34	27 / 32 / 35	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	19 / 28 / 38 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	754 x 308 x 189	754 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Console  
Console



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0
Artikelnummer Numéro d'article			459.651	459.652	459.653
Prijs € Prix €			1.042,56	1.140,30	1.286,91
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.6	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.1	4.0	4.9
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is niet inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De werking met consoles is enkel toegestaan met de toestellen MU2R15 tem MU4R25. Er dient ook rekening gehouden worden met de totale leidingafstand zoals weergegeven op de pagina 40.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles. Le fonctionnement avec des consoles n'est autorisé qu'avec les unités MU2R15 tem MU4R25. Il faut également tenir compte de la distance totale des conduites, comme indiqué à la page 40.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F

1

Wandunits | Artcool Mirror  
Muraux | Artcool Mirror



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			AM07BK.NSJ	AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AC18BK.NSK	AC24BK.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			460.039	460.031	460.033	460.035	460.037
Prijs € Prix €			788,61	855,73	989,96	1.140,97	1.359,10
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6
	Nom.	kW	2.3	3.3	4.0	5.8	7.5
		dB(A)	19 / 26 / 32 / 36	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration		3/8	3/8	3/8	1/2	5/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Wandunits | Artcool Beige  
Muraux | Artcool Beige



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			AB09BK.NSJ	AB12BK.NSJ	AB18BK.NSK	AB24BK.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			460.051	460.053	460.055	460.055
Prijs € Prix €			855,73	989,96	1.140,97	1.359,10
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.5	3.5	5.0	6.6
	Nom.	kW	3.3	4.0	5.8	7.5
		dB(A)	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration		3/8	3/8	1/2	5/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F

Wandunits | Deluxe & Air Purifier  
Muraux | Deluxe & Air Purifier



R32/R410A

1

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK	AP09RK.NSJ	AP12RK.NSJ	
Artikelnummer Numéro d'article		460.029	460.021	460.023	460.025	460.027	460.041	460.043	
Prijs € Prix €		687,94	721,50	805,39	1.023,52	1.224,87	671,16	738,28	
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6	2.5	3.5
	Nom.	kW	2.3	3.2	4.0	5.8	7.5	3.3	4.0
		dB(A)	19 / 27 / 31 / 36	19 / 27 / 32 / 36	19 / 29 / 34 / 38	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47	21 / 27 / 35 / 42	21 / 27 / 35 / 42
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Zuig Aspiration		3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Wandunits | Artcool Gallery  
Muraux | Artcool Gallery



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			MA09R.NF1	MA12R.NF1
Artikelnummer Numéro d'article			459.295	459.296
Prijs € Prix €			956,40	1.040,30
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.6	3.5
	Nom.	kW	2.9	3.9
		dB(A)	27 / 27 / 32 / 38	27 / 32 / 38 / 44
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			600 x 600 x 145	600 x 600 x 145
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide		1/4	1/4
	Zuig Aspiration		3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F



1

Cassettes | 4-weg & 1-weg

R32/R410A

Cassettes | 4 voies & 1 voie

MULTI-SPLIT		2.6 kW (1-weg)	3.5 kW (1-weg)	1.5 kW (4-weg)	2.1 kW (4-weg)	2.6 kW (4-weg)	3.5 kW (4-weg)	5.3 kW (4-weg)	6.7 kW (4-weg)	
MULTI-SPLIT		2.6 kW (1 voie)	3.5 kW (1 voie)	1.5 kW (4 voies)	2.1 kW (4 voies)	2.6 kW (4 voies)	3.5 kW (4 voies)	5.3 kW (4 voies)	6.7 kW (4 voies)	
BINNENUNIT incl. rooster UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse		MT09R.NU1	MT11R.NU1	MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0	
Prijs (inclusief rooster) € Prix (inclus grille) €		1.291,99	1.365,81	1.191,31	1.224,87	1.297,67	1.408,44	1.444,28	1.749,43	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.6	3.5	1.5	2.1	2.6	3.5	5.3	6.7
	Min./nom./max.	kW	2.9	3.9	1.6	2.3	2.9	3.9	5.8	7.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	
CASSETTE CASSETTE		MT09R.NU1	MT11R.NU1	MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0	
Artikelnummer Numéro d'article		<b>459.293</b>	<b>459.294</b>	<b>459.291</b>	<b>459.292</b>	<b>459.611</b>	<b>459.612</b>	<b>459.613</b>	<b>459.614</b>	
Prijs € Prix €		946,34	1.020,16	822,17	855,73	928,53	1.039,30	1.075,14	1.306,46	
Afwerkingsrooster Conduites	Model Modèle	PT-UAHG0	PT-UAHG0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0	
	Artikelnummer Numéro d'article	<b>459.698</b>	<b>459.698</b>	<b>459.691</b>	<b>459.691</b>	<b>459.691</b>	<b>459.691</b>	<b>459.691</b>	<b>459.692</b>	
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	1100 x 34 x 500	1100 x 34 x 500	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	620 x 20 x 620	950 x 35 x 950	
Prijs € Prix €		345,65	345,65	369,14	369,14	369,14	369,14	369,14	442,97	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is niet inbegrepen in de setprijs m.u.v. de MT types.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.


Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble à l'exception des modèles MT.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F



R32/R410A

1

Kanaalunits | Midden & Laag Statische Druk

Gainables | Moyenne & Basse Pression Statique

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		5.3 kW 5.3 kW	7.0 kW 7.0 kW	2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.3 kW 5.3 kW	7.0 kW 7.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		CM18F.N10	CM24F.N10	CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30	
Artikelnummer Numéro d'article		459.623	459.624	459.631	459.632	459.633	459.634	
Prijs € Prix €		1.238,04	1.384,65	944,82	1.009,98	1.238,04	1.384,65	
Model Modèle		Midden statisch Moyenne Pression Statique	Midden statisch Moyenne Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	
Capaciteit Capacité	Min./nom./ max.	kW	5.3	7.0	2.5	3.4	5.0	6.8
	Min./nom./ max.	kW	5.8	7.7	3.2	4.0	5.8	7.5
Luchtdebiet Débit d'air		m <sup>3</sup> /min	16.5 / 14.5 / 13.0	18.0 / 16.5 / 14.5	11.5 / 9.5 / 8.0	11.5 / 9.5 / 8.0	15.0 / 12.0 / 10.0	20.0 / 16.0 / 12.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1.100 x 190 x 460	1.100 x 190 x 700
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2	1/2
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	20 - 147	25 - 147	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is niet inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F  
LG MULTI-F

1

Opties Multi-F  
Options Multi-F

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PWLSSB21H	IR bediening Commande IR	457.900	134,23
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit (RS2) Commande filaire blanche Standard II (RS2)	456.139	174,50
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart (RS2) Commande filaire noire Standard II (RS2)	456.138	174,50
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit (RS3) Commande filaire blanche Standard III (RS3)	456.135	302,02
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart (RS3) Commande filaire noire Standard III (RS3)	456.134	302,02
PMNFP14A1	Interface module PI485 Module d'interface PI485	456.929	335,58
PDRYCB000	Drycontactmodule Module contact sec	456.993	204,70
PDRYCB400	Drycontactmodule Module contact sec	457.963	278,53
PDRYCB300	Drycontactmodule Module contact sec	457.915	422,83
PDRYCB500	Drycontactmodule Module contact sec	457.916	422,82
PWFMD200	Wifi module voor MT / CT / CL / CM / MA Module Wifi pour MT / CT / CL / CM / MA	457.501	191,28
PWLRVN000	Infra-rood ontvanger voor CL / CM Récepteur infra-rouge pour CL / CM	456.910	137,59
PLGMVW100	LGMV Wifi module Module Wifi LGMV	457.020	308,73



PWLSSB21H



PREMTB001



PREMTBB01



PREMTB100



PREMTBB10



PWFMD200