



LG Multi F

P27- P32



LG MULTI-F
LG MULTI-F

1

Buitenunits | Multi-split

Unités Extérieures | Multi-split



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		4.1 kW 4.1 kW	4.7 kW 4.7 kW	5.3 kW 5.3 kW	6.2 kW 6.2 kW	7.0 kW 7.0 kW	7.9 kW 7.9 kW	8.8 kW 8.8 kW	11.2 kW 11.2 kW	
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		MU2R15.U0	MU2R17.U0	MU3R19.U21	MU3R21.U21	MU4R25.U21	MU4R27.U40	MU5R30.U40	MU5M40.U40	
Artikelnummer Numéro d'article		459.231	459.232	459.233	459.234	459.235	459.236	459.237	458.101	
Prijs € Prix €		1.719,35	1.958,06	2.196,77	2.316,13	2.745,16	3.261,29	3.919,35	5.274,19	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 4.1 / 4.7	0.9 / 4.7 / 5.4	1.1 / 5.3 / 6.3	1.1 / 6.2 / 7.3	1.3 / 7.0 / 8.5	1.3 / 7.9 / 9.5	1.3 / 8.8 / 10.6	1.8 / 11.2 / 14.7
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 4.7 / 5.4	1.0 / 5.3 / 5.7	1.2 / 6.3 / 7.3	1.2 / 7.0 / 7.8	1.5 / 8.4 / 9.4	1.5 / 9.1 / 10.6	1.5 / 10.1 / 12.1	2.0 / 12.5 / 15.5
	Nom. (-10°C)	kW	3.70	4.01	4.92	5.30	6.83	7.16	7.68	11.0
EER/SEER			4.14 / 8.50	3.75 / 7.80	4.59 / 8.50	4.27 / 8.50	4.82 / 8.20	4.39 / 8.00	4.40 / 8.20	4.0 / 7.1
COP/SCOP			4.38 / 4.20	4.22 / 4.20	4.62 / 4.21	4.42 / 4.21	4.61 / 4.20	4.39 / 4.20	4.70 / 4.20	4.3 / 4.0
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18	-25 / 18
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	15	15	20	21	25	25	25	25
Totale leidinglengte Longueur conduite (U. int./U. ext)		m	30	30	50	50	70	70	75	85
Max. leidinglengte per poort	Max.	m	20	20	25	25	25	25	25	25
Max. hoogteverschil Diff. max. d'hauteur	binnen / buiten int. / ext.	m	15	15	15	15	15	15	15	15
	binnen / binnen int. / int.	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	1.1	1.1	1.4	1.4	2.3	2.3	2.6	3.4
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675	2088
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	2 x 7.5	2 x 7.5	3 x 7.5	3 x 7.5	4 x 7.5	4 x 7.5	5 x 7.5	5 x 7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4	2 x 1/4	3 x 1/4	3 x 1/4	4 x 1/4	4 x 1/4	5 x 1/4	5 x 1/4
	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8	2 x 3/8	3 x 3/8	3 x 3/8	4 x 3/8	4 x 3/8	5 x 3/8	5 x 3/8
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Gewicht Poids		kg	36	36	44	44	61	61	61	72
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kbtu	21	24	30	33	39	41	48	52
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 4	2 / 4	2 / 5	2/5

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden:

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32 - R410A).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 Er moeten tenminste 2 binnenunits gekoppeld worden.
 Het minimale gecombineerde vermogen moet hoger zijn dan 40%.
 Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32 - R410A).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
 Au moins 2 unités intérieures doivent être raccordées.
 La puissance minimale combinée doit être supérieure à 40%.
 Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

Wandunits | Standard Plus
Muraux | Standard Plus



R32/R410A

1

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			1.5 kW 1.5 kW	2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	4.2 kW 4.2 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			PM05SP.NSA	PM07SP.NSA	PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PM15SP.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			459.221	459.222	459.209	459.199	458.912	459.205	459.207
Prijs € Prix €			445,16	467,74	480,65	538,71	629,03	677,42	893,55
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	1.5	2.1	2.5	3.5	4.2	5.0	6.6
	Nom.	kW	1.6	2.3	3.2	3.8	5.4	5.8	7.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	27 / 31 / 34	27 / 32 / 35	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	19 / 28 / 38 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	754 x 308 x 189	754 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

Wandunits | Artcool
Muraux | Artcool



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			AM07BH.NSJ	AC09BH.NSJ	AC12BH.NSJ	AC18BH.NSK	AC24BH.NSK	MA09R.NF1	MA12R.NF1
Artikelnummer Numéro d'article			459.709	459.701	459.703	459.705	459.707	459.295	459.296
Prijs € Prix €			677,42	748,39	864,52	1.016,13	1.235,48	706,45	748,39
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6	2.6	3.5
	Nom.	kW	2.3	3.3	4.0	5.8	7.5	2.9	3.9
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	19 / 26 / 32 / 36	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47	27 / 27 / 32 / 38	27 / 32 / 38 / 44
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	600 x 600 x 145	600 x 600 x 145
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

1

Wandunits | Deluxe & Air Purifier
Muraux | Deluxe & Air Purifier



R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.1 kW 2.1 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5kW 2.5kW	3.5kW 3.5kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			DM07RH.NSJ	DC09RH.NSJ	DC12RH.NSJ	DC18RH.NSK	DC24RH.NSK	AP09RT.NSJ	AP12RT.NSJ
Artikelnummer Numéro d'article			459.719	459.711	459.713	459.715	459.717	459.371	459.373
Prijs € Prix €			590,32	619,35	706,45	919,35	1.116,13	551,61	619,35
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.1	2.5	3.5	5.0	6.6	2.5	3.5
	Nom.	kW	2.3	3.2	4.0	5.8	7.5	3.3	4.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	19 / 27 / 31 / 36	19 / 27 / 32 / 36	19 / 29 / 34 / 38	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47	21 / 27 / 35 / 42	21 / 27 / 35 / 42
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.



Cassettes | 4-weg & 1-weg
Cassettes | 4 voies & 1 voie

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.6 kW (1-weg) 2.6 kW (1 voie)	3.5 kW (1-weg) 3.5 kW (1 voie)	1.5 kW (4-weg) 1.5 kW (4 voies)	2.1 kW (4-weg) 2.1 kW (4 voies)	2.6 kW (4-weg) 2.6 kW (4 voies)	3.5 kW (4-weg) 3.5 kW (4 voies)	5.3 kW (4-weg) 5.3 kW (4 voies)	6.7 kW (4-weg) 6.7 kW (4 voies)
BINNENUNIT incl. rooster UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse			MT09R.NU1	MT11R.NU1	MT06R.NRO	MT08R.NRO	CT09F.NRO	CT12F.NRO	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Prijs (inclusief rooster) € Prix (inclus grille) €			1.145,29	1.207,81	996,90	1.037,16	1.161,29	1.258,06	1.290,32	1.564,52
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.6	3.5	1.5	2.1	2.6	3.5	5.3	6.7
	Min./nom./max.	kW	2.9	3.9	1.6	2.3	2.9	3.9	5.8	7.5
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
CASSETTE			MT09R.NU1	MT11R.NU1	MT06R.NRO	MT08R.NRO	CT09F.NRO	CT12F.NRO	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Artikelnummer Numéro d'article			459.293	459.294	459.291	459.292	459.611	459.612	459.613	459.614
Prijs € Prix €			829,16	891,68	674,32	714,58	838,71	935,48	967,74	1.177,42
Afwerkingsrooster Conduites	Model Modèle		PT-UUC1	PT-UUC1	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0
	Artikelnummer Numéro d'article		457.921	457.921	459.691	459.691	459.691	459.691	459.691	459.692
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		1100 x 34 x 500	1100 x 34 x 500	620 x 20 x 620 620 x 34 x 620	620 x 20 x 620 620 x 34 x 620	620 x 20 x 620 620 x 34 x 620	620 x 20 x 620 620 x 34 x 620	620 x 20 x 620 620 x 34 x 620	950 x 35 x 950
Prijs € Prix €			316,13	316,13	322,58	322,58	322,58	322,58	322,58	387,1

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is niet inbegrepen in de setprijs MUU MT types.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble à l'exception des modèles MT.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F



R32/R410A

1

Kanaalunits | Midden & Laag Statische Druk

Gainables | Moyenne & Basse Pression Statique

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		5.3 kW 5.3 kW	7.0 kW 7.0 kW	2.6 kW 2.6 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.3 kW 5.3 kW	7.0 kW 7.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		CM18F.N10	CM24F.N10	CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30	
Artikelnummer Numéro d'article		459.623	459.624	459.631	459.632	459.633	459.634	
Prijs € Prix €		1.102,26	1.233,87	835,74	894,97	1.102,26	1.233,87	
Model Modèle		Midden statisch Moyenne Pression Statique	Midden statisch Moyenne Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	Laag statisch Basse Pression Statique	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.3	7.0	2.5	3.4	5.0	6.8
	Min./nom./max.	kW	5.8	7.7	3.2	4.0	5.8	7.5
Luchtdebiet Débit d'air	m ³ /min		16.5 / 14.5 / 13.0	18.0 / 16.5 / 14.5	11.5 / 9.5 / 8.0	11.5 / 9.5 / 8.0	15.0 / 12.0 / 10.0	20.0 / 16.0 / 12.0
Geluidsniveau Niveau sonore	dB(A)		34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1.100 x 190 x 460	1.100 x 190 x 700
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuig Aspiration	inch	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2	1/2
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	20 - 147	25 - 147	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

- (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
- (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Bediening is niet inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:

- (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
- (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

LG MULTI-F
LG MULTI-F

1

Opties Multi-F
Options Multi-F

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PWLSSB21H	IR bediening Commande IR	457.900	112,90
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit (RS2) Commande filaire blanche Standard II (RS2)	456.139	151,61
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart (RS2) Commande filaire noire Standard II (RS2)	456.138	151,61
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit (RS3) Commande filaire blanche Standard III (RS3)	456.135	245,16
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart (RS3) Commande filaire noire Standard III (RS3)	456.134	245,16
PMNFP14A1	Interface module PI485 Module d'interface PI485	456.929	293,55
PDRYCB000	Drycontactmodule Module contact sec	456.993	180,65
PDRYCB400	Drycontactmodule Module contact sec	457.963	245,16
PDRYCB300	Drycontactmodule Module contact sec	457.915	374,19
PDRYCB500	Drycontactmodule Module contact sec	457.916	374,19
PWFMDD200	Wifi module voor MT / CT / CL / CM / MA Module Wifi pour MT / CT / CL / CM / MA	457.501	167,74
PWLRVN000	Infra-rood ontvanger voor CL / CM Récepteur infra-rouge pour CL / CM	456.910	119,35
PLGMVW100	LGMV Wifi module Module Wifi LGMV	457.020	274,19



PWLSSB21H



PREMTB001



PREMTBB01



PREMTB100



PREMTBB10



PWFMDD200