



Multi

P97 - P104

MHI MULTI
MULTI MHI

R32/R410A
Buitenunits
Unités extérieures
2

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		4.0 kW 4.0 kW	4.5 kW 4.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW	8.0 kW 8.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW	
BUIENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZM-S	SCM125ZM-S	
Artikelnummer Numéro d'article		464.090	464.091	464.089	464.088	464.074	464.075	464.000	464.001	
Prijs € Prix €		1.704,36	1.898,03	2.274,82	2.651,61	3.306,59	3.894,67	4.669,38	5.039,12	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 4.0 / 5.9	1.5 / 4.5 / 6.4	1.7 / 5.0 / 7.1	1.7 / 6.0 / 7.5	1.8 / 7.1 / 8.8	1.8 / 8.0 / 9.2	1.8 / 10.0 / 12.0	1.8 / 12.5 / 14.0
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 4.5 / 6.3	1.0 / 5.3 / 6.5	1.0 / 6.0 / 7.5	1.0 / 6.8 / 7.8	1.1 / 8.6 / 9.4	1.1 / 9.3 / 9.8	1.5 / 12.0 / 13.5	1.5 / 13.5 / 14.0
	Nom. (-10°C)	kW	4.40	4.40	4.80	4.80	6.70	6.70	8.92	9.80
EER/SEER		5.0 / 9.10	4.69 / 9.10	4.90 / 8.80	4.55 / 8.80	5.00 / 8.30	4.71 / 8.20	3.5 / 5.10	3.21 / 5.61	
COP/SCOP		5.42 / 4.70	5.0 / 4.70	5.17 / 4.60	4.86 / 4.60	4.91 / 4.60	4.77 / 4.60	4.10 / 4.02	4.15 / 4.11	
Energielevel Label énergétique	Koelen Refrigerer	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A	-	
	Verwarmen Chauffer	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	-	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refrigerer	°C	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 43	-15/ 43
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4	
Afzekerwaarde Fusible		A	20	20	20	20	20	25	25	
Totale leidinglengte Longueur conduite (U. int./U. ext)		m	30	30	40	40	70	70	90	90
Max. leidinglengte per poort Longueur max. par circuit	Max.	m	25	25	25	25	25	25	25	
	Max. Hoogteverschil Hauteur max.	int./ext.	m	15	15	15	15	20	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	binnen/binnen	int./int.	m	25	25	25	25	25	25	25
	Vulling Charge	Kg	1.4	1.4	1.8	1.8	2.55	2.55	6.0	6.0
	GWP waarde Valeur GWP	675	675	675	675	675	675	2088	2088	
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	20	20	40	40	30	30	50	50
Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	-	-	20	20	20	20	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4"	2 x 1/4"	3 x 1/4"	3 x 1/4"	4 x 1/4"	4 x 1/4"	5 x 1/4"	6 x 1/4"
	Zuig Aspiration	inch	2 x 3/8"	2 x 3/8"	3 x 3/8"	3 x 3/8"	4 x 3/8"	4 x 3/8"	5 x 3/8"	6 x 3/8"
Afmetingen (L x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 595 x 290	780 x 595 x 290	850 x 640 x 290	850 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	970 x 945 x 370	970 x 945 x 370
Gewicht Poids		kg	40	40	48.5	48.5	61	61	92	92
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kW	6	7	8.5	11	12,5	13,5	13,5	19,5
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder		2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 4	2 / 4	2 / 5	2 / 6	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A - R32).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A - R32).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
 Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

MHI MULTI
MULTI MHI
Wandunits | Premium
Muraux | Premium

R32/R410A

MULTI-SPLIT			2.0	2.5	3.5	5.0
MULTI-SPLIT			2.0	2.5	3.5	5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.132	464.133	464.134	464.135
Prijs € Prix €			474,12	516,63	598,37	823,99
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.0	3.5	4.5	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)
Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)

R32/R410A

MULTI-SPLIT			2.0	2.5	3.5	5.0
MULTI-SPLIT			2.0	2.5	3.5	5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			-	-	-	-
Prijs € Prix €			604,91	647,42	729,17	954,78
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	3.0	3.4	4.5	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI
Wandunits | Diamond
Muraux | Diamond

R32/R410A
2

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W	SRK71ZR-W
Artikelnummer Numéro d'article			927.893	927.898	927.902	927.894	464.128	464.139
Prijs € Prix €			680,57	756,87	866,74	1.007,13	1.107,84	2.005,10
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.0	7.1
	Nom.	kW	3.0	3.4	4.5	5.8	6.8	8.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 26 / 19	46 / 41 / 33 / 23	46 / 42 / 34 / 23	46 / 39 / 35 / 28
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	1197 x 339 x 262
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande infra rouge est incluse dans le prix de l'ensemble.

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI
Cassettes | FDTC
Cassettes | FDTC

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW
BINNENUNIT incl. rooster UNITÉ INTÉRIEURE grille incluse			FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
Prijs (inclusief rooster) € Prix (grille inclus) €			1.184,90	1.197,10	1.343,59	1.447,36
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	41 / 38 / 34 / 30	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Cassette	Type Modèle		FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
	Artikelnummer Numéro d'article		464.078	464.079	464.080	464.064
	Prijs € Prix €		921,67	933,88	1.080,37	1.184,14
Afwerkingsrooster Grille de finition	Type Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.065	464.065	464.065	464.065
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620	620 x 10 x 620
	Prijs € Prix €		263,22	263,22	263,22	263,22

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

De bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI
Kanaalunits | SRR - Laag statische druk
Gainables | SRR - Basse pression statique

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W	
Artikelnummer Numéro d'article		464.175	464.176	464.181	464.182	
Prijs € Prix €		943,04	1.129,20	1.187,19	1.351,99	
Model Modèle		Laag statisch Basse pression statique				
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Luchtdebiet Débit d'air		m ³ /h	600 / 540 / 480 / 360	630 / 570 / 510 / 390	840 / 750 / 660 / 510	900 / 780 / 690 / 540
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29	43 / 39 / 37 / 32	45 / 41 / 38 / 33
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500	950 x 200 x 500	950 x 200 x 500
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	35	35	50	50

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Infrarood bediening is inbegrepen in de prijs.
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande infra rouge est incluse dans le prix.
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kanaalunits | FDUM - Midden statische druk
Gainables | FDUM - Moyenne pression statique

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT		5.0 kW 5.0 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		FDUM50VH	
Artikelnummer Numéro d'article		464.271	
Prijs € Prix €		1.214,66	
Model Modèle		Medium statische druk Moyenne pression statique	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.0
	Min./nom./max.	kW	5.8
Luchtdebiet Débit d'air		m ³ /h	780 / 600 / 540 / 480
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	37 / 32 / 29 / 26
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 280 x 635
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	100

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
De bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande n'est pas incluse dans le prix (voir les options).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI
Plafondunit | FDE
Plafonnier | FDE

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDE50VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.315
Prijs € Prix €			1.214,66
Model Modèle			plafond plafonnier
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.0
	Min./nom./max.	kW	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	46 / 38 / 36 / 31
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1070 x 210 x 690
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"

2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is niet inbegrepen in de prijs (zie opties).

Spécifications, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande n'est pas compris dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Vloerunits | SRF
Consoles | SRF

R32/R410A

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.203	464.204	464.205
Prijs € Prix €			787,39	842,32	872,84
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 35 / 33 / 29	41 / 36 / 35 / 31	47 / 41 / 39 / 33
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
De bediening is inbegrepen in de prijs (zie opties).

Spécifications, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande est compris dans le prix (voir les options).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI

Opties MULTI
Options MULTI

2

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
AM-MHI-01	Wifi module voor SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Module Wifi pour SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	927.632	186,93
SC-BIKN2-E	Interface kit voor bedrade bediening bij SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Interface kit pour commande filaire avec SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	464.728	182,68
RC-EX3(A)	Bedrade bediening <i>Commande filaire</i>	464.603	232,70
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)</i>	464.618	247,96
RCN-KIT4-E2	Infrarood bediening voor inbouwunits FDU / FDUM / FDF <i>Commande infrarouge pour gainable FDU / FDUM / FDF</i>	464.604	379,69
UM-FL1EF	Filter voor FDUM40 / 50 <i>Filtre pour FDUM40 / 50</i>	464.717	114,44



RC-EX3



RCN-TC-24W-E2



RCN-KIT-E2



SC-SL2NA-E