



RAC

P87 - P96



MHI RAC
RAC MHI

R32
Wandunits | Standard
Muraux | Standard
2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.2 kW 3.2 kW	4.5 kW 4.5 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRK25ZSP-W	SRK35ZSP-W	SRK45ZSP-W	
Artikelnummer Numéro d'article		464.122	464.123	464.124	
Prijs € Prix €		420,32	457,78	690,83	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW 0.9 / 2.5 / 3.1	kW 0.9 / 3.2 / 3.7	kW 1.3 / 4.5 / 4.8	
	Min./nom./max.	kW 1.0 / 2.8 / 4.1	kW 1.0 / 3.6 / 4.6	kW 1.2 / 5.0 / 5.8	
	Nom. (-10°C)	kW 1.89	kW 2.43	kW 3.37	
EER/SEER		3.52 / 6.80	3.52 / 7.30	3.33 / 6.30	
COP/SCOP		4.05 / 4.10	3.87 / 4.40	3.68 / 4.20	
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	A++	A++	
	Verwarmen Chauffer	A+	A+	A+	
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ² 5G1.5	5G1.5	5G1.5	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm 783 x 267 x 210	783 x 267 x 210	783 x 267 x 210	
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		SRC25ZSP-W	SRC35ZSP-W	SRC45ZSP-W	
Artikelnummer Numéro d'article		464.125	464.126	464.127	
Prijs € Prix €		765,73	882,26	1148,60	
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C -15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	
	Verwarmen Chauffer	°C -15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz 230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ² 3G2.5	3G2.5	3G2.5	
Afzekerwaarde Fusible		A 16	16	20	
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m -	-	-	
	Max.	m 15	15	25	
	Hoogte max. Hauteur max.	m 10	10	15	
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg 0.55	0.68	1.1	
	GWM Waarde Valeur GWP		675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m 10	15	15	
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m 20	-	20	
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch 1/4"	1/4"	1/4"	
	Zuiggas Aspiration	inch 3/8"	3/8"	1/2"	
	Condensafvoer Condensats	mm 20	20	20	
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm 645 x 540 x 275	645 x 540 x 275	780 x 595 x 290	
Gewicht Poids		Kg 26.5	28.5	36	
Setprijs € Prix de l'ensemble €		1.186,06	1.340,04	1.839,43	

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande infra rouge est comprise dans le prix de l'ensemble.
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI
Wandunits | Premium (WIT)
Muraux | Premium (BLANC)

R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.132	464.133	464.134	464.135
Prijs € Prix €			474,12	516,63	598,37	823,99
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 2.9	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.5 / 4.0	1.3 / 5.0 / 5.5
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.7 / 4.3	0.9 / 3.2 / 4.5	0.9 / 4.0 / 5.0	1.3 / 5.8 / 6.6
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.70	3.91
EER/SEER			4.55 / 8.50	4.03 / 8.50	3.93 / 8.40	3.70 / 7.00
COP/SCOP			4.58 / 4.60	4.32 / 4.70	4.26 / 4.70	3.72 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.058	464.322	464.320	464.061
Prijs € Prix €			657,23	712,82	827,26	1.370,05
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	20	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15
Koelmiddel Refrigerant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.62	0.78	1.05
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 595 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	31	34.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.131,35	1.229,44	1.425,63	2.194,04

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

R32
Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)
Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WB/T	SRK25ZS-WB/T	SRK35ZS-WB/T	SRK50ZS-WB/T
Artikelnummer Numéro d'article			-	-	-	-
Prijs € Prix €			604,91	647,42	729,17	954,78
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 2.9	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.5 / 4.0	1.3 / 5.0 / 5.5
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.7 / 4.3	0.9 / 3.2 / 4.5	0.9 / 4.0 / 5.0	1.3 / 5.8 / 6.6
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.70	3.91
EER/SEER			4.55 / 8.50	4.03 / 8.50	3.93 / 8.40	3.70 / 7.00
COP/SCOP			4.58 / 4.60	4.32 / 4.70	4.26 / 4.70	3.72 / 4.60
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.058	464.322	464.320	464.061
Prijs € Prix €			657,23	712,82	827,26	1.370,05
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	20	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.62	0.78	1.05
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	780 x 595 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	31	34.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.262,14	1.360,24	1.556,42	2.324,83

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

R32
Wandunits | Diamond
Muraux | Diamond

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.1 kW 6.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Artikelnummer Numéro d'article			927.893	927.898	927.902	927.894	464.128
Prijs € Prix €			680,57	756,87	866,74	1.007,13	1.107,84
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 3.4	0.9 / 2.5 / 3.8	0.9 / 3.5 / 4.5	1.0 / 5.0 / 6.2	1.0 / 6.1 / 6.9
	Min./nom./max.	kW	0.8 / 2.7 / 5.5	0.8 / 3.2 / 6.0	0.8 / 4.3 / 6.8	0.8 / 6.0 / 8.2	0.8 / 6.8 / 8.8
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.90	4.05	4.59
EER/SEER			6.45 / 10.00	5.68 / 10.30	4.73 / 9.50	4.03 / 8.30	3.57 / 7.80
COP/SCOP			5.74 / 5.20	5.42 / 5.20	4.78 / 5.10	4.41 / 4.70	4.12 / 4.70
Energietabel Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Artikelnummer Numéro d'article			927.906	927.900	927.907	464.321	464.130
Prijs € Prix €			1.043,75	1.156,67	1.321,47	1.782,31	1.931,85
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-
	Max.	m	25	25	25	30	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	15	15	15	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
	Vorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290
Gewicht Poids		Kg	43	43	43	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.724,32	1.913,54	2.188,21	2.789,44	3.039,69

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) Refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande infra rouge est comprise dans le prix de l'ensemble.
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI
Wandunits | Diamond ZR
Muraux | Diamond ZR

R32
2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			6.3 kW 6.3 kW	7.1 kW 7.1 kW	8.0 kW 8.0 kW	10.0 kW 10.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W	SRK100ZR-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.131	464.139	464.178	464.138
Prijs € Prix €			1.046,80	1.232,97	1.419,13	1.480,17
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.2 / 6.3 / 7.4	2.3 / 7.1 / 7.8	2.3 / 8.0 / 9.7	2.1 / 9.6 / 9.6
	Min./nom./max.	kW	0.8 / 7.1 / 9.3	2.0 / 8.0 / 10.8	2.1 / 9.0 / 11.2	1.7 / 10.0 / 10.4
	Nom. (-10°C)	kW	4.79	5.40	6.07	6.38
EER/SEER			3.87 / 8.10	3.68 / 7.40	3.83 / 7.00	3.10 / 6.11
COP/SCOP			4.33 / 4.70	4.10 / 4.50	3.96 / 4.40	3.57 / 4.14
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262	1.197 x 339 x 262
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.095	464.096	464.177	464.084
Prijs € Prix €			1.773,15	2.005,10	2.307,24	2.084,45
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	16	20	20	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	30	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	1.25	1.5	1.6	1.7
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	25	25	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	800 x 640 x 290	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340	880 x 750 x 340
Gewicht Poids		Kg	45	56	57	70
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.819,96	3.238,07	3.726,37	3.564,62

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

R32
Cassettes | FDTC
Cassettes | FDTC

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.6 kW 3.6 kW	4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Artikelnummer Numéro d'article			464.179	464.180	464.081	464.080	464.064
Prijs € Prix €			921,67	933,88	952,19	1.080,37	1.184,14
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.55 / 3.2	0.9 / 3.6 / 4.3	1.1 / 4.0 / 4.7	1.1 / 5.0 / 5.6	1.1 / 5.6 / 6.3
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.9 / 4.0	0.9 / 4.25 / 4.6	0.6 / 4.5 / 5.4	0.6 / 5.4 / 6.3	0.6 / 6.7 / 6.7
	Nom. (-10°C)	kW	2.33	2.87	2.92	3.51	4.35
EER/SEER			4.10 / 6.80	3.85 / 7.10	4.08 / 6.94	3.58 / 6.52	3.23 / 6.45
COP/SCOP			4.08 / 4.00	3.70 / 4.60	3.98 / 4.37	3.53 / 4.30	3.13 / 4.10
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A++	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
	Artikelnummer Numéro d'article		464.065	464.065	464.065	464.065	464.065
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		700 x 35 x 700	700 x 35 x 700	700 x 35 x 700	700 x 35 x 700	700 x 35 x 700
	Prijs € Prix €		263,22	263,22	263,22	263,22	263,22
	BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2
Artikelnummer Numéro d'article			464.322	464.320	464.174	464.321	464.130
Prijs € Prix €			712,82	827,26	1.538,16	1.782,31	1.931,85
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	20	20	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.78	1.3	1.3	1.3
	GWP waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675
		m	15	15	15	15	15
		g/m	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	26	26	26	26	26
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290	800 x 640 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	34.5	45	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.897,71	2.024,36	2.753,57	3.125,90	3.379,21

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):

(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.

(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.

Infrarood bediening is niet inbegrepen in de setprijs (zie opties).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:

(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.

(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.

La commande infra rouge n'est pas compris dans le prix de l'ensemble (voir les options).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI
Kanaalunits | SRR | Laag statische druk
Gainables | SRR | Basse pression statique

R32
2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRR25ZS-W	SRR35ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.175	464.176
Prijs € Prix €			943,04	1.129,20
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.5 / 3.2	0.9 / 3.5 / 4.1
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.9 / 4.4	1.0 / 4.2 / 5.2
	Nom. (-10°C)	kW	2.16	2.70
EER/SEER			4.03 / 6.60	3.76 / 6.80
COP/SCOP			4.46 / 4.10	4.16 / 4.50
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	35	35
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2
Artikelnummer Numéro d'article			464.322	464.320
Prijs € Prix €			712,82	827,26
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15/ 46	-15/ 46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15/ 24	-15/ 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-
	Max.	m	20	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg	0.62	0.78
	GWP waarde Valeur GWP		675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	780 x 540 x 290	780 x 540 x 290
Gewicht Poids		Kg	31	34.5
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.655,85	1.956,46

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI
Vloerunits | SRF
Consoles | SRF

R410A
2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Artikelnummer Numéro d'article		464.203	464.204	464.205
Prijs € Prix €		787,39	842,32	872,84
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW 0.9 / 2.5 / 3.1	kW 0.9 / 3.5 / 4.1	kW 1.1 / 5.0 / 5.6
	Min./nom./max.	kW 0.8 / 2.9 / 4.7	kW 0.8 / 4.5 / 5.2	kW 0.8 / 6.0 / 7.4
	Nom. (-10°C)	kW 1.96	kW 3.04	kW 4.05
EER/SEER		4.24 / 7.40	4.27 / 8.10	3.79 / 7.50
COP/SCOP		4.39 / 4.00	4.02 / 4.70	3.80 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer	A+	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm ²	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE		SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZSX-W2
Artikelnummer Numéro d'article		464.322	464.320	464.321
Prijs € Prix €		712,82	827,26	1.782,31
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C -15 / 46	°C -15 / 46	°C -15 / 46
	Verwarmen Chauffer	°C -15 / 24	°C -15 / 24	°C -15 / 24
Voeding Alimentation		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ² 3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A 16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m -	-	-
	Max.	m 20	20	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m 10	10	20
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	Kg 0.62	0.78	1.3
	GWP waarde Valeur GWP	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m 10	15	15
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m 20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch 1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch 3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm 20	20	20
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm 780 x 540 x 290	780 x 540 x 290	800 x 640 x 290
Gewicht Poids		Kg 31	34.5	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €		1.500,21	1.669,58	2.655,15

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
 (1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
 (2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
 Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
 Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
 (1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
 (2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
La commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.
 Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
 Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

Opties RAC
Options RAC

2

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
AM-MHI-01	Wifi module voor SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Module Wifi pour SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	927.632	186,93
RCN-TC-5AW-E3	Infrarood bediening cassette FDTC-VH (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC-VH (incl. récepteur ir)</i>	464.618	247,96
SC-BIKN2-E	Interface kit voor bedrade bediening bij SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR <i>Interface kit pour commande filaire avec SRK ZS-W / SRK ZSX-W / SRF / SRR</i>	464.728	182,68
RC-EX3(A)	Bedrade bediening <i>Commande filaire</i>	464603	232,70

