



P21 - P26





LG RAC  
RAC LG

Wandunits | Standard Plus  
Muraux | Standard Plus



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			459.209	459.199	459.205	459.207
Prijs € Prix €			480,65	538,71	677,42	893,55
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64
	Nom. (-10°C)	kW	2.53	2.92	4.08	5.83
EER/SEER			3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9
COP/SCOP			4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.2
Energielevel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			PC09SQ.UA3	PC12SQ.UA3	PC18SQ.UA2	PC24SQ.UA2
Artikelnummer Numéro d'article			459.210	459.204	459.206	459.208
Prijs € Prix €			696,77	735,48	1.258,06	1.629,03
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	25
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3
	Max.	m	15	15	20	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	7	7	10	15
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	0.7	0.7	1.00	1.10
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Gewicht Poids		kg	25.1	25.1	34.4	46.0
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.177,42	1.274,19	1.935,48	2.522,58

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC  
RAC LG

1

Wandunits | Artcool  
Muraux | Artcool



R32

SINGLE SPLIT SINGLE SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		AC09BH.NSJ	AC12BH.NSJ	AC18BH.NSK	AC24BH.NSK	A09FT.NSF	A12FT.NSF	
Artikelnummer Numéro d'article		459.701	459.703	459.705	459.707	459.361	459.363	
Prijs € Prix €		748,39	864,52	1.016,13	1.235,48	883,87	993,55	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1
	Nom. (-10°C)	kW	2.53	2.92	4.08	5.83	3.11	3.40
EER/SEER			3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9	3.8 / 6.8	3.33 / 6.6
COP/SCOP			4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.30	3.97 / 4.0	3.61 / 4.0
Energie label Label énergétique	Koelen Refréroidir		A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			AC09BH.UA3	AC12BH.UA3	AC18BH.UL2	AC24BH.U24	A09FT.UL2	A12FT.UL2
Artikelnummer Numéro d'article			459.702	459.704	459.706	459.708	459.362	459.364
Prijs € Prix €			1.441,94	1.670,97	1.741,94	1.809,68	1.719,35	2.035,48
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refréroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	25	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3	3	3
	Max.	m	15	15	20	30	20	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	7	7	10	15	10	10
Koelmiddel Réfrigérant	Vulling Charge	kg	0.7	0.7	1	1.1	0.8	0.8
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Extra bijvulling Charge supplémentaire	g/m	20	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Gewicht Poids		kg	26.0	26.0	35.2	46.4	34.4	34.4
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.190,32	2.535,48	2.758,06	3.045,16	2.603,23	3.029,03

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC  
RAC LG

Wandunits | Deluxe, Prestige & Air Purifier

Muraux | Deluxe & Prestige & Air Purifier



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT		2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		DC09RH.NSJ	DC12RH.NSJ	DC18RH.NSK	DC24RH.NSK	F09MT.NSM	F12MT.NSM	AP09RT.NSJ	AP12RT.NSJ	
Artikelnummer Numéro d'article		459.711	459.713	459.715	459.717	458.791	458.793	459.371	459.372	
Prijs € Prix €		619,35	706,45	919,35	1.116,13	767,74	909,68	551,61	619,35	
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42	0.3 / 2.5 / 4.0	0.3 / 3.5 / 4.25	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.2 / 5.0	0.89 / 4.0 / 6.0	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64	0.3 / 3.2 / 6.9	0.3 / 4.0 / 7.32	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 4.7
	Nom. (-10°C)	kW	3.06	3.40	4.08	5.83	-	-	2.53	2.92
EER/SEER			4.37 / 7.9	3.75 / 7.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9	5.1 / 9.4	4.2 / 9.1	3.52 / 6.6	3.02 / 6.2
COP/SCOP			4.5 / 4.6	4.1 / 4.6	3.60 / 4.30	3.35 / 4.30	5.4 / 5.1	5.1 / 5.1	3.88 / 4.0	3.54 / 4.0
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A+	A+	A+++	A+++	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm <sup>2</sup>	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5	5G1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	875 x 295 x 235	875 x 295 x 235	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			DC09RH.UL2	DC12RH.UL2	DC18RH.UL2	DC24RH.U24	F09MT.U24	F12MT.U24	AP09RT.UA3	AP12RT.UA3
Artikelnummer Numéro d'article			459.712	459.714	459.716	459.718	458.792	458.794	459.372	459.374
Prijs € Prix €			1.212,90	1.380,65	1.532,26	1.687,10	1.425,81	1.687,10	800,00	845,16
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-25 / 24	-25 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm <sup>2</sup>	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20	25	16	16	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3	3	3	3	3
	Max.	m	20	20	20	30	20	20	15	15
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15	10	10	7	7
Koelmiddel Refrigérant	Vulling Charge	kg	0.8	0.8	1	1.1	1	1	0.7	0.7
	GWP Waarde Valeur GWP		675	675	675	675	675	675	675	675
	Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230
Gewicht Poids		kg	34.1	34.1	34.4	46.0	43.0	43.0	26	26
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.832,26	2.087,10	2.451,61	2.803,23	2.193,55	2.596,77	1351,61	1464,52

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est incluse dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



LG RAC  
RAC LG

1

Opties RAC

Options RAC

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PWLSSB21H	IR bediening Commande IR	457.900	112,90
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit RS2 Commande filaire blanche Standard II RS2	456.139	151,61
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart RS2 Commande filaire Noire Standard II RS2	456.138	151,61
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit RS3 Commande filaire blanche Standard III RS3	456.135	245,16
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart RS3 Commande filaire noire Standard III RS3	456.134	245,16
PMNFP14A1	Interface module PI485 Module d'interface PI485	456.929	293,55
PDRYCB000	Drycontactmodule Module contact sec	456.993	180,65
PDRYCB400	Drycontactmodule Module contact sec	457.963	245,16
PDRYCB300	Drycontactmodule Module contact sec	457.915	374,19
PDRYCB500	Drycontactmodule Module contact sec	457.916	374,19
PLGMV100	LGMV Wifi module Module Wifi LGMV	457.020	274,19



PWLSSB21H



PREMTB001



PREMTBB01



PREMTB100



PREMTBB10



PDRYCB000