



P137 - P139



Zwembadwarmtepompen  
Pompes à chaleur pour piscines

Inverter warmtepompen | ALIZE  
Pompes à chaleur Inverter | ALIZE



R32

BIUTENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		ALIZE 40 ALIZE 40	ALIZE 55 ALIZE 55	ALIZE 65 ALIZE 65	ALIZE 75 ALIZE 75	ALIZE 90 ALIZE 90	ALIZE 110 ALIZE 110
Artikelnummer Numéro d'article		464.923	464.924	464.925	464.926	464.927	464.928
Prijs € Prix €		1.986,67	2.640,00	3.533,33	3.906,67	5.133,33	6.160,00
Watervolume Volume d'eau	m <sup>3</sup>	20	25	30	50	60	70
Capaciteit Capacité	kW	1,2 - 4	1,4 - 5,4	1,7 - 6,2	2,3 - 8,5	3 - 11,2	3,6 - 13,7
Opgenomen vermogen Puissance absorbée	kW	0,14 - 0,75	0,17 - 1,06	0,21 - 1,2	0,28 - 1,59	0,38 - 2,17	0,47 - 2,64
COP bij 15°C COP à 15°C		5,33	5,1	5,16	5,34	5,16	5,18
Geluidsniveau op 1 meter Niveau sonore à 1 mètre	dB(A)	35,3 - 43,1	37,7 - 46,1	38,1 - 47,2	38,3 - 48,1	38,5 - 48,6	41,5 - 52,5
Koelmiddel Réfrigérant		R32 (0,65Kg)	R32 (0,7Kg)	R32 (0,8Kg)	R32 (1,2Kg)	R32 (1,2Kg)	R32 (1,8Kg)
Compressor Compresseur	Type Modèle	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif	rotatief rotatif
Ventilatoren Ventilateur		Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial	Axiaal axial
Warmtewisselaar Echangeur à plaques		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Min/max druk Pression min/max	Mpa	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15	1,5 / 4,15
Waterdebiet Débit d'eau	m <sup>3</sup> /u m <sup>3</sup> /h	2 - 3	3 - 4	3 - 5	4 - 6	5 - 7	6 - 8
Diameter wateraansluiting Diam. raccord. hydraulique	mm	50	50	50	50	50	50
Flow controller Contrôleur de débit		ja oui	ja oui	ja oui	ja oui	ja oui	ja oui
Afmetingen (L x D x H) Dimensions (L x P x H)	mm	860 x 331 x 668	860 x 331 x 668	860 x 331 x 668	986 x 356 x 668	986 x 356 x 668	986 x 356 x 668
Gewicht Poids	Kg	35	38	40	44	46	56
Voeding Alimentation	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Opgenomen stroom Courant absorbé	A	5,35	6,53	7,24	8,4	9,6	13,77
Werkingslimiet Limite de fonctionnement		-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C	-10/+43°C

Conditioes verwarmingsvermogen: water 26°C / lucht 15°C

Conditions puissance chauffage: eau 26°C / air 15°C

Zwembadwarmtepompen  
Pompes à chaleur pour piscines

Warmtepompen | RPAC | 400/3/50  
Pompes à chaleur | RPAC | 400/3/50



R410A

BUITENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE		RPAC17TP RPAC17TP	RPAC26C RPAC26C
Artikelnummer Numéro d'article		464.905	464.907
Prijs € Prix €		5.837,76	10967,04
Watervolume Volume d'eau	m <sup>3</sup>	85	135
Capaciteit Capacité	kW	17	26
Opgenomen vermogen Puissance absorbée	kW	3,4	5,1
COP bij 15°C COP à 15°C		5,0	5,0
Geluidsniveau op 1 meter Niveau sonore à 1 mètre	dB(A)	54	57
Koelmiddel Réfrigérant		R410A	R410A
Compressor Compresseur	Type Modèle	scroll	scroll
Ventilatoren Ventilateur		axiaal axial	axiaal axial
Warmtewisselaar Echangeur à plaques		Titanium	Titanium
Waterzijdig drukverlies Perte de charge	Pa	19	10
Waterdebiet Débit d'eau	m <sup>3</sup> /u m <sup>3</sup> /h	6	8
Diameter wateraansluiting Diam. raccord. hydraulique	mm	50	50
Flow controller Contrôleur de débit		ja oui	ja oui
Afmetingen (L x D x H) Dimensions (L x P x H)	mm	1117 x 470 x 847	855 x 755 x 1005
Gewicht Poids	Kg	118	158
Voeding Alimentation	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Opgenomen stroom Courant absorbé	A	9,0	13,0
Werkingslimiet Limite de fonctionnement		-5°C	-5°C

Conditions verwarmingsvermogen: water 28°C / lucht 15°C

Conditions puissance chauffage: eau 28°C / air 15°C

3