



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

Multi

P85 - P91

MHI MULTI
MULTI MHI

Buitenunits
Unités extérieures

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413



R410A

2

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			4.0 kW 4.0 kW	4.5 kW 4.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW	8.0 kW 8.0 kW	10.0 kW 10.0 kW	12.5 kW 12.5 kW
BUITENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SCM40ZS-S	SCM45ZS-S	SCM50ZS-S1	SCM60ZM-S1	SCM71ZM-S1	SCM80ZM-S1	SCM100ZM-S	SCM125ZM-S
Artikelnummer Numéro d'article			464.002	464.003	464.070	464.071	464.072	464.073	464.000	464.001
Prijs € Prix €			1.680,00	1.860,00	2.210,00	2.560,00	3.250,00	3.750,00	4.590,00	4.980,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.5 / 4.0 / 5.9	1.5 / 4.5 / 6.4	1.8 / 5.0 / 7.1	1.8 / 6.0 / 7.5	1.8 / 7.1 / 8.8	1.8 / 8.0 / 9.2	1.8 / 10.0 / 12.0	1.8 / 12.5 / 14.0
	Min./nom./max.	kW	1.3 / 4.5 / 6.3	1.3 / 5.3 / 6.5	1.4 / 6.0 / 7.5	1.5 / 6.8 / 7.8	1.5 / 8.6 / 9.4	1.5 / 9.3 / 9.8	1.5 / 12.0 / 13.5	1.5 / 13.5 / 14.0
	Nom. (-10°C)	kW	3.6	4.1	4.7	6.46	6.83	6.69	8.92	8.1
EER/SEER			4.76 / 6.31	4.33 / 6.43	4.76 / 6.80	4.20 / 6.80	4.49 / 7.20	4.10 / 7.10	3.5 / 5.10	3.21 / 5.61
COP/SCOP			5.00 / 4.05	4.61 / 4.11	4.96 / 4.40	4.69 / 4.20	4.30 / 4.20	4.12 / 4.20	4.1 / 4.02	4.15 / 4.11
Energietabel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A	-
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	-
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm²	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm²	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 4	3G x 6
Afzekerwaarde Fusible		A	25	25	25	25	25	25	30	30
Totale leidinglengte Longueur conduite (U, int./U, ext)		m	30	30	40	40	70	70	90	90
Leidinglengte per poort Longueur max. par circuit		Max.	m	25	25	25	25	25	25	25
Max. Hoogteverschil Hauteur max.	binnen/buiten int./ext.	m	15	15	15	15	20	20	20	20
	binnen/binnen int./int.	m	25	25	25	25	25	25	25	25
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		g/m	30	30	40	40	40	40	50	50
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	-	-	-	-	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	2 x 1/4"	2 x 1/4"	3 x 1/4"	3 x 1/4"	4 x 1/4"	4 x 1/4"	5 x 1/4"	6 x 1/4"
	Zuig Aspiration	inch	2x 3/8"	2x 3/8"	3 x 3/8"	3 x 3/8"	4 x 3/8"	4 x 3/8"	5 x 3/8"	6 x 3/8"
Gewicht Poids		kg	42	42	48.5	49.5	62	62	92	92
Max. aan te sluiten capaciteit (*) Capacité max. à raccorder (*)		kW	6	7	8.5	11	12,5	13,5	13,5	19,5
Min/max aan te sluiten units Unités min/max à raccorder			2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 4	2 / 4	4 / 5	4 / 6

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie onze combinatietabellen op onze website voor alle combinatiemogelijkheden.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.
Veuillez consulter, sur notre site, les tableaux reprenant toutes les combinaisons possibles.

MHI MULTI
MULTI MHI

Wandunits | Diamond
Muraux | Diamond

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413



2

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW	7.1 kW 7.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W	SRK71ZR-S
Artikelnummer Numéro d'article			927.893	927.898	927.902	927.894	464.128	464.119
Prijs € Prix €			580,00	650,00	750,00	890,00	960,00	1.140,00
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.0	7.1
	Nom.	kW	3.0	3.4	4.5	5.8	6.8	8.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	43 / 35 / 26 / 19	46 / 41 / 33 / 23	46 / 42 / 34 / 23	46 / 39 / 35 / 28
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	920 x 305 x 220	1197 x 339 x 262
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) infrarood bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande infra rouge est compris dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Wandunits | Premium
Muraux | Premium



MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.0 2.0	2.5 2.5	3.5 3.5	5.0 5.0
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.132	464.133	464.134	464.135
Prijs € Prix €			440,00	480,00	590,00	790,00
Capaciteit Capacité	Nom.	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	Nom.	kW	2.7	3.2	4.0	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230	870 x 290 x 230
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI

Cassettes | FDTC
Cassettes | FDTC

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413



2

MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW
BINNENUNIT incl. rooster UNITÉ INTÉRIEURE grille incl.			FDTC25VF R	FDTC35VF R	FDTC50VF R	FDTC60VF R
Prijis (inclusief rooster) € Prix (grille inclus) €			1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.710,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 38 / 33 / 30	43 / 42 / 35 / 32	47 / 42 / 36 / 32	47 / 46 / 39 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Cassette	Type Modèle		FDTC25VF	FDTC35VF	FDTC50VF	FDTC60VF
	Artikelnummer Numéro d'article		927.651	930.016	927.897	927.908
	Prijis € Prix €		1.030,00	1.080,00	1.130,00	1.190,00
Afwerkingsrooster Grille de finition	Type Modèle		TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E
	Artikelnummer Numéro d'article		927.847	927.847	927.847	927.847
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		700 x 35 x 700	700 x 35 x 700	700 x 35 x 700	700 x 35 x 700
	Prijis € Prix €		260,00	260,00	260,00	260,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI

Kanaalunits | SRR - Laag statische druk
Gainables | SRR - Basse pression statique

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413



MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.0 kW 6.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRR25ZM-S	SRR35ZM-S	SRR50ZM-S	SRR60ZM-S
Artikelnummer Numéro d'article			464.250	464.251	464.252	-
Prijs € Prix €			930,00	1.090,00	1.150,00	1.290,00
Model Modèle			Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique	Laag statisch Basse pression statique
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.2	5.8	6.8
Luchtdebiet Débit d'air		m³/h	600 / 540 / 480 / 360	630 / 570 / 510 / 390	870 / 750 / 660 / 510	900 / 780 / 690 / 540
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	39 / 38 / 33 / 30	43 / 42 / 35 / 32	47 / 42 / 36 / 32	47 / 46 / 39 / 32
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500	950 x 200 x 500	950 x 200 x 500
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	35	35	50	50

2

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Kanaalunits | FDUM - Midden statische druk
Gainables | FDUM - Pression statique moyenne



MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDUM50VF
Artikelnummer Numéro d'article			464.258
Prijs € Prix €			1.330,00
Model Modèle			Medium statische druk Moyenne pression statique
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.0
	Min./nom./max.	kW	5.8
Luchtdebiet Débit d'air		m³/h	780 / 600 / 540 / 480
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	37 / 32 / 29 / 26
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 280 x 635
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	100

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413

Plafondunit | FDE
Plafonnier | FDE



MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDE50VG
Artikelnummer Numéro d'article			464.303
Prijs € Prix €			1.400,00
Model Modèle			plafond
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	5.0
	Min./nom./max.	kW	5.8
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	46 / 38 / 36 / 31
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			1070 x 210 x 690
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Vloerunits | SRF
Consoles | SRF



MULTI-SPLIT MULTI-SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRF25ZMX-S	SRF35ZMX-S	SRF50ZMX-S
Artikelnummer Numéro d'article			464.200	464.201	464.202
Prijs € Prix €			680,00	720,00	760,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	2.5	3.5	5.0
	Min./nom./max.	kW	3.4	4.5	6.0
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	40 / 35 / 33 / 28	41 / 36 / 35 / 31	47 / 41 / 39 / 33
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)			mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI MULTI
MULTI MHI

Kortingsgroep 413
Catégorie de remise 413

Opties MULTI
Options MULTI

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
AM-MHI-01	Wifi module Module Wifi	927.632	192,00
RC-EX3	Bedrade bediening Eco Touch Commande filaire Eco touch	464.603	260,00
RCN-TC-24W-E2	Infrarood bediening cassette FDTC(incl. ir ontvanger) Commande infrarouge pour cassette FDTC (incl. récepteur ir)	464.607	260,00
RCN-KIT4-E2	Infrarood bediening voor inbouwunits FDU / FDUM / FDF Commande infra rouge pour ganaible FDU / FDUM FDF	464.604	416,00
SC-BIKN2-E	Interface module (wandtoestellen) Module d'interface (unité murale)	464.728	180,00
SC-ADNA-E	Interface module voor Superlink II Module interface pour Superlink II	464.704	180,00
SC-SL2NA-E	Bedrade bediening Superlink Commande filaire Superlink	464.608	1.364,00
UM-FL1EF	Filter voor FDUM40 / 50 Filtre pour FDUM40 / 50	464.717	120,00

2




RC-EX3



RCN-TC-24W-E2



RCN-KIT-E2



SC-SL2NA-E